

## ---楚风前四后八散装水泥运输车 粉粒物料运输车价格图片

产品名称	---楚风前四后八散装水泥运输车 粉粒物料运输车价格图片
公司名称	随州市海天专用汽车销售有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:楚风 发动机型号:ISLe31030/YC6A260-30
公司地址	随州市烈山大道楚风社区
联系电话	18986448828 15897606210

## 产品详情

### 楚风前四后八散装水泥运输车主要技术参数

外形尺寸(mm)：	长：11980 宽：2490 高：3990		
货箱栏板内尺寸(mm)：	长：宽：高：		
排放依据标准：	gb17691-2005国 ,gb3847-2005	燃料种类：	柴油
最高车速(km/h)：	90	总质量(kg)：	31000
载质量利用系数：		额定载质量(kg)：	18000
转向型式：	方向盘	整备质量(kg)：	12805
轴数：	4	准拖挂车总质量(kg)：	

轴距(mm) :	1950+4550+1300	轮胎规格 :	10.00-20,11.00-20
钢板弹簧片数 (前/后) :	9/9/10	半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) :	
轮胎数 :	12	驾驶室准乘人数 (人) :	3
额定载客 (含驾驶员) (座位数) :			
轮距 (前/后)mm :	前轮距: 1950/1950 后轮距: 1860/1860	接近角/离去角 (度) :	
反光标识生产企业 :	合肥百瑞得反光材料有限公司	反光标识型号 :	百瑞得
反光标识商标 :	brd406	防抱死制动系统 :	无
车辆识别代号 (vin) :		前悬/后悬(mm) :	1160/3020
其它 :	运送介质品名:聚乙烯颗粒;介质密度:450千克/立方米;罐体总容量(有效容积)为40立方米,罐体外形尺寸(圆形,直径×直段长度):2480×8700mm.随底盘选装同一厂家同一系列已定型的半高顶驾驶室.		
说明 :			
油耗申报值(l/100km) :			

是否同期申报	底盘id	底盘型号	底盘生产企业	底盘类别
n	1242904	hqg1310gd3	本公司	二类

发动机型号	发动机企业	排量(ml)	功率(kw)	油耗(l/100km)
isle310 30	东风康明斯发动机有限公司	8900	228	
yc6a260-30	广西玉柴机器股份有限公司	7255	191	

配置：153驾驶室，法士特8档变速箱，5吨前桥，10吨双后桥，300（8+6）mm双大梁，11.00轮胎。

我公司生产的粉粒物料运输车可根据用户的需要选装玉柴、康明斯及淮柴等发动机，可满足水泥厂、建筑公司、工程建设的多元化需要。

根据国家发改委和国家工信部规定,我公司为随州市唯一一家生产各类楚风汽车,客车的专业厂家,厂家直销,全国最低价,欢迎广大新老客户实地考察选购.用户也可以自带底盘来公司改装成整车,厂家提供上户全套手续。

购楚风前四后八散装水泥运输车,请选厂家直销,质量服务有保证.专业制造,值得信任.

诚实做人，诚信做事是我们的行为准则，您的满意是我们永恒的追求。

厂家24小时热线: 邹志杰 15897606210

本公司其它产品展示

本产品的加工定制是是，品牌是楚风，发动机型号是ISLe31030/YC6A260-30，排量是多种供选（L），百公里油耗是9（L），底盘型号是HQG1310GD3，额定功率是228/191（kw），额定载质量是18000（kg），轮胎规格是10.00-20,11.00-20，轮胎数是12，排放标准是国三，驱动方式是8\*4，燃料种类是柴油，实际容积是40（立方），外形尺寸(长\*宽\*高)是长：11980宽：2490高：3990（mm），型号是HQG5310GFLGD3，整备质量是12805（kg），轴距是1950+4550+1300（mm），轴数是4，总质量是31000（kg），最高车速是90（km/h）