

## 各晒板机气弹簧 现货 标准件

产品名称	各晒板机气弹簧 现货 标准件
公司名称	泰州市江平汽车配件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	泰州医药高新技术产业开发区二桥社区
联系电话	86-0523-82989618 13515151333

## 产品详情

型号	工作行程 ( mm )	举力范围 ( n )	装配孔中心距	
			最大 ( mm )	最小 ( mm )
qd22				
01	200	50n-900n	603	403
02	180		510	330
03	160		480	320
04	150		445	295
05	100		350	250
06	220		665	445
07	270		678	408
08	270		678	408
09	220		585	365
10	93		275	182
11	270		800	490
12	235		659	424
13	40		280	240
14	70		255	185
15	145		400	255
16	270		675	405
17	270		675	405
18	254		600	346
19	194		603	409
20	180		500	320
21	280		802	515

22	280		802	515
型号	工作行程	举力范围	装配孔中心距	
qd25	( mm )	( n )	最大 ( mm )	最小 ( mm )
01	220	200n-1500n	645	425
02	225		630	405
03	250		680	430
04	250		630	380
05	270		678	408
06	220		735	515
07	240		775	535
08	280		900	600
09	280		780	500
10	220		735	515
12	240		775	535
13	280		900	600
14	220		735	515
15	150		385	235
型号	工作行程		举力范围	装配孔中心距
qd16,qd13	( mm )	( n )	最大 ( mm )	最小 ( mm )
01	194	20n-500n	603	409
02	82		225	143
03	200		640	440
04	180		467	280
05	155		405	250
06	110		325	215
07	255		603	348
08	182		514	332

除以上规格型号外，可根据客户要求另行设计制造！

### 产品图片

### 产品介绍

一、自由型气弹簧（气压件）是应用最为广泛的气弹簧。它主要起支撑作用，只有最短、最长两个位置，在行程中无法自行停止。在汽车、纺织机械、印刷设备、办公设备、工程机械等行业应用最广。

二、自锁型气弹簧（调角器）在医疗器械上应用的最多。该种气弹簧借助一

些释放机构可以在行程中的任意位置停止，并且停止以后有很大的锁紧力（可以达到10000n以上）。

三、随意停气弹簧（摩擦式气弹簧、平衡式气弹簧）主要应用在厨房家具、医疗器械等领域。它的特点介于自由型气弹簧和自锁型气弹簧之间：不需要任何的外部结构而能停在行程中的任意位置，但没有额外的锁紧力。

四、转椅气弹簧（气压棒）主要应用在转椅上，起调节位置的作用。其特点是可控，需求量比较大。

五、牵引式气弹簧是一种特殊的气弹簧：别的气弹簧在自由状态的时候都处在最长的位置，即在受到外力后是从最长的位置向最短的位置运动，而牵引式气弹簧的自由状态在最短的位置，受到牵引时从最短处向最长处运行。牵引式气弹簧中也有相应的自由型、自锁型等。六、阻尼器在汽车和医疗设备上都用得比较多，其特点是阻力随着运行的速度而改变。可以明显的对相连的机构的速度起缓冲作用。

....另外，从材质上分还有普通钢气弹簧和不锈钢气弹簧。普通钢气弹簧用量最大，不锈钢气弹簧多用于环境要求比较苛刻的场所，比如食品机械，医疗器械，军事工业，高温或者高寒环境，酸性或者碱性环境等。

## 部分接头

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，标准编号是JP/233，品牌是江平，材质是弹簧钢，用途是多种用途，安装距离是450（mm），行程是160（mm），介质是氮气，类型是阻尼器，工作形式是压缩，型号是QD