

支撑杆(图)气弹簧，阻尼器，气撑杆

产品名称	支撑杆(图)气弹簧，阻尼器，气撑杆
公司名称	厦门市善化工贸有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:标准件 材质:弹簧钢
公司地址	中国 福建 厦门市 厦门市嘉禾路 6 7 5 号
联系电话	86 0592 2200658 13959222788

产品详情

主要产品为支撑杆,可控气弹簧系列,闭门器,绞链气弹簧系列,广泛应用于航空,汽车,摩托车,机械,医疗器材,家具,橱柜等其他领域..工作原理:气弹簧是以气体和液体为工作介质的一种弹性元件,由压力管,活塞,活塞杆及若干联接件组成,其内部充有高压氮气,由于在活塞内部设有通孔,活塞两端气体压力相等,而活塞两侧的截面积不同,一端接有活塞杆而另一端没有,在气体压力作用下,产生向截面积小的一侧的压力,即气弹簧的弹力,弹力的大小可以通过设置不同的氮气压力或者不同直径的活塞杆而设定。与机械弹簧不同的是,气弹簧具有近乎线性的弹性曲线。标准气弹簧的弹性系数 x 介于1.2和1.4之间,参数可根据要求及工况灵活定义

本产品的样品或现货是样品,是否标准件是标准件,材质是弹簧钢,用途是多种用途,安装距离是500 (mm),行程是210 (mm),介质是氮气,类型是阻尼器,工作形式是压缩,型号是50n