

石墨改性聚丙烯列管式换热器、PP换热器 冷凝器

产品名称	石墨改性聚丙烯列管式换热器、PP换热器 冷凝器
公司名称	上海茨特塑料防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:列管式换热器 品牌:cantez
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号2486室
联系电话	13817029239

产品详情

石墨改性聚丙烯列管式换热器、冷凝器

一、产品概述:

石墨改性聚丙烯系列列管式换热器产品均采用整体聚丙烯，石墨改性聚丙烯制成，管壳内均可走腐蚀介质，由于采用薄壁细管作换热管件，在相同体积内的有效换热面积要比一般的金属列管换热器要大，聚丙烯换热器具有优异的耐蚀性能和换热效果及良好的机械性能。本厂生产的聚丙烯换热器，高效塔填料聚丙烯阶梯环曾荣获浙江省重大科技成果奖。国家教委重大科技成果奖。

二、主要特性：

- 耐腐蚀性能优异，可耐几乎所有的无机介质及大多数有机溶剂。
- 不易结垢，传热性能稳定。
- 无毒、可用于食品、制药工业
- 价廉、质轻、寿命长。

本设备可广泛用于化工、制药、染化、冶金，食品、环保、化纤等行业中做各种用途的换热设备及容器代替了原有的不锈钢、搪瓷；石墨、碳钢、玻璃等设备，使用后效果显著，已受到广大用户的欢迎。

。

三、使用条件：

· 设备使用压力：壳程 -0.1 ~ 0.3mpa。

管程 -0.1 ~ 0.2mpa。

· 使用温度：0 ~ 120 -20 ~ 80

· 真空压力： 750mmhg

四、注意事项:

在选用石墨改性聚丙烯换热器时，换热面积一般取金属列管换热器的3倍、石墨列管换热器的1.5倍。

开车时应先通冷介质，后通热介质。设备升温一般控制在10 ~ 20 /h为宜，停车时先停热介质。

冬季停车后，宜放尽冷却水，以免结冰胀坏换热管。

五、产品展示：

本产品的加工定制是是，类型是列管式换热器，品牌是cantez，流道截面积是ct (m2)，重量是100 (kg)，用途是防腐换热，冷凝，传热方式是间壁式换热器，规格是ct，1是1