

各种规格旋转蒸发仪，旋转蒸发器

产品名称	各种规格旋转蒸发仪，旋转蒸发器
公司名称	郑州志诚仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海亚荣 型号:各种规格
公司地址	郑州市大学路80号长城康桥华城7号楼9楼026号
联系电话	86-0371-66989265 13838586184

产品详情

一、re-3000、2000、6000系列旋转蒸发器

型号	容量	规格	主要性能
re-3000a	0.5-3升	球磨口冷凝管 转速数显	电子无级调速20-200转/分 功率：40w 跷板式按键 快速自动升降 0-150mm 特氟隆复合锅 全封闭加热器 功率1.4kw全透明保温、节能、防爆、防污罩 温度自动控制 数字显示水温 室温-90。c
re-3000b		标准口冷凝管	
re-3000c		卧式冷凝管	
re-3000d		阱式冷凝管	
re-2000a	0.25-2升	球磨口冷凝管 转速数显	悬臂式不锈钢复底水槽，行程180mm，全封闭加热器， 率1.8kva，可连续收集、放料。全透明保温、节能、防 、防污罩
re-2000b		标准口冷凝管	
re-6000	0.25-6升	转速数显 10-150转/分	
re-6000a		变频器调速 10-150转/分	
		温度自控智能数显0-400 。c	
		温度自控智能数显0-400 。c	

二、sy系列油浴旋转蒸发器

sy2000	0.25-2升	球磨口冷凝管	电子无极调速0-200转/分 跷板式按键 快速自动升降0-150mm 室温-180 水油两用，加热功率 00w（sy5000的加热功率1800w）特氟隆复合锅 温度数显自动控制 特氟隆铝合金防护罩保温、节能、防爆、防污。
		转速数显	
sy5000	0.25-5升	标准口冷凝管	

转速数显

re-52系列旋转蒸发器

型号	规格(容量)	主要性能	
re-5299	0.5-2升	电子调速, 自动升降, 温度数显, 全透明保温、节能、防爆、防溅、防污罩	
re-52b		薄膜轻触, 自动升降, 温度智能数显, 转速数显	
re-5286a		连体立式, 电子调速, 0-150转/分, 自动升降, 温度智能数显	
re-52aa	0.5-2升	自动升降	电子无级调速, 水浴锅温度, 智能数显, 全透明保温、节能、防爆、防溅、防污罩
re-52a		手轮升降	
re-52	0.5-2升	手轮升降, 加热水槽箱温度智能数字显示	
re-5285a	0.25-2升	卧式冷凝管, 手轮升降, 电子调速, 不带水浴锅	
re52cs-1	0.25-2升	立式冷凝管	杠杆升降, 电子调速, 带b260恒温水浴锅
re52cs-2		卧式冷凝管	
re-52cs	0.25-2升	电子调速, b220恒温水浴锅全透明保温、节能、防爆、防溅、防污罩	
re-52c	0.25-2升	立式冷凝管, 无调速器, 不带水浴锅	
re-5203	1-3升	主机电子无级调速, 液压平衡升降。水浴锅温度智能数显	
re-5298a	3升	连体立式, 转速数显, 温度智能数显, 自动升降	
re-5298		电子调速, 自动升降, 温度数显	
re-5205	5升	电子调速, 自动升降, 温度数显, 阀门式放料瓶	
re-5210	10升	手轮升降	进口变频器调速, 转速数显20-138转/分。水浴温度, 智能数显。功率: 3kva全透明保温、节能、防爆、防污罩
re-5210a		电动升降, 连续放料	
re-5220	20升	进口变频器调速, 转速数显20-130转/分。电动升降, 连续放料 水温自控, 智能数显。功率: 5kw全透明保温、节能、防爆、防污罩	

三、rv系列真空反应器

rv-605	5升	电子调速、转速数显, 搅拌转速: 60-1200r.p.m力矩: 60ncm、功率: 90w ptfe双重密封、ptfe搅拌棒、玻璃冷凝器、下出料、设有加、放料活塞、测温管。
rv-610	10升	进口变频调速、转速数显、温度数显、搅拌转速: 60-1500r.p.m力矩: 80ncm、功率: 120w ptfe双重密封、ptfe搅拌棒、玻璃冷凝器、下出料、设有加、放料活塞、测温管。
rv-620-2	20升	进口变频调速、转速数显、温度数显、搅拌转速: 30-800r.p.m力矩: 120ncm、功率: 250w ptfe双重密封、ptfe搅拌棒、玻璃冷凝器、下出料、设有加、放料活塞、测温管。

本产品的加工定制是是, 品牌是上海亚荣, 型号是各种规格, 用途是是化学工业, 医药工业, 高等院校和科研实验室等单位用于制造及分析实验赖以浓缩, 干燥, 回收等较为理想的必, 操作压力是减压, 结构形式是立式, 外形是螺旋管式, 运动状况是内循环型