

双效降膜蒸发器|蒸发浓缩器|浓缩器

产品名称	双效降膜蒸发器 蒸发浓缩器 浓缩器
公司名称	合肥小牛轻工机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:小牛 型号: XNJM-2-500
公司地址	安徽省合肥市蜀山区金寨路999号
联系电话	86-055168105931 18855105337

产品详情

适用范围： 双效降膜蒸发器，应用范围极广，性价比高。具有传热效率高，物料受热时间短等主要特点。蒸发温度可低至46-50 。特别适用于含活性菌发酵液、热敏性食品的蒸发浓缩。也可适用于葡萄糖、木糖、淀粉糖、低聚糖、鲜奶、麦芽糊精等水溶液的低温连续蒸发浓缩，也可适用于制药、化工、生物工程、环保工程废液回收等行业。

系统组成：

双效降膜蒸发器由一二效加热器、一二效分离器、冷凝器、热压泵（选配）、真空及排水系统、循环或输送泵、操作平台、电控制柜、阀门管路等系统组成。

双效降膜蒸发器主要特点：

- 1、浓缩比大，降膜式蒸发，传热系数高，使粘度较大的料液容易流动蒸发，浓缩时间短。
- 2、蒸汽耗量低，可设计采用喷射式热压泵，更高效节能。
- 3、料液受热温和，受热时间短，蒸发温度低，适用于热敏性物料的浓缩。
- 4、特殊设计经简单操作可实现切换改效，以适应不同产品的生产。
- 5、连续运行进出料，料液在设备内一次通过即可达到所需浓度。
- 6、设备内配cip清洗管路，可实现就地清洗，操作方便，无死角。
- 7、动力控制全部通过控制柜来实现并可根据用户要求安装自控系统。
- 8、采用浓缩器专用泵，密封可靠，性能稳定，运行平稳。
- 9、全套设备结构紧凑美观，占地面积小，布局简单流畅，运行稳定。

降膜蒸发器主要规格：

型 号	单效	双效	三效	四效	五效
水份蒸发量t/h	0.2—2	1.0—5	1.5—20	3—40	5—60
进料浓度	8 ~ 12% (视用户要求而定)				
出料浓度	35 ~ 70% (视用户要求而定)				
蒸汽压力	0.05 ~ 0.1mpa	0.4 ~ 0.7mpa			
蒸汽耗量kg/h	视工艺参数及效体数量而定				
蒸发温度	46--90				
加热温度	85-120				

注：本表格内数据仅供参考，具体请以我司根据用户工艺要求详细设计参数为准。

更多降膜蒸发器信息请参考www.chinaxiaoniu.com/products/zfnssb/jms/

本产品的加工定制是是，品牌是小牛，型号是xnjm-2-500，蒸发面积是5-100（m²），功率是15（kw），外形尺寸是3x3x7（m），重量是2000（kg），用途是液态物料蒸发浓缩，操作压力是减压，结构形式是立式，外形是排管式，运动状况是内循环型，规格是xnjm-2-500，设备材制裁是304或316可订制