

转让劲拓JT无铅回流焊NS-800II八温区热风回流焊

产品名称	转让劲拓JT无铅回流焊NS-800II八温区热风回流焊
公司名称	深圳市山意达电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:无铅回流焊接机 品牌:劲拓 最大有效尺寸:6376 × 1350 × 1440mm (mm)
公司地址	深圳市宝安区福永镇白石厦新塘工业区D1栋2楼
联系电话	86 0755 27273080 13530864909

产品详情

劲拓回流焊，回流焊，无铅回流焊，劲拓无铅回流焊，劲拓，smt回流焊，smt
转让劲拓jt无铅回流焊ns-800ii八温区热风回流焊大品牌全网最低价

劲拓回流焊效果如何？劲拓回流焊，回流焊，无铅回流焊，劲拓无铅回流焊，劲拓，smt回流焊，smt

as系列无铅回流焊将环保节能的理念纳入新的设计中，新式的冷却结构设计，减少了热量损失的同时使助焊剂回收的更彻底，具有超低的耗电量，且易于维护保养等优良特点。as系列传动可靠性更高，系统稳定性更好和热传递效率的提升能更好的应对更复杂更大型的焊接产品的无铅工艺。

回流焊 深圳回流焊厂家 回流焊厂家直销 - 回流焊工艺

劲拓回流焊eta 劲拓回流焊一流smt设备 | 回流焊 劲拓波峰焊、劲拓回流焊 - 深圳市劲拓自动化有限公司
无铅回流焊

设备特点：

?大幅度降低耗电量

?较长的加热区长度可保证更高的生产效率和生产量

?加强主吊臂确保轨道无横向变形，杜绝卡板及掉板现象发生

?更高的热传递提升能从容应对更复杂更大型焊接产品的无铅工艺要求

?新式冷却结构设计使大部分废弃过滤或回收助焊剂返回炉内，减少热量损失

劲拓回流焊ns-800ii 参数外型尺寸(L*w*h) 5606 × 1350 × 1440mm 6376 × 1350 × 1440mm
5606 × 1350 × 1440mm 6376 × 1350 × 1440mm颜色 计算机灰 计算机灰 计算机灰 计算机灰重量 约2250kg
约2450kg 约2250kg 约:2450kg加热区数量 上8 / 下8 上10 / 下10 上8 / 下8 上10 / 下10加热区长度 3121mm
3891mm 3121mm 3891mm冷却区数量 2 (内置) 2 (内置) 2 (内置) 2 (内置)排风量要求 10 m³ / min x 2 套 10 m³
/ min x 2 套 10 m³ / min x 2 套 10 m³ / min x 2 套控制部分参数电力要求 3 phase, 380v 50/60hz (可选配3 phase
220v 50/60hz optional)电源功率要求 64kw / 67kw 80kw / 83kw 64kw / 67kw 80kw / 83kw启动功率 23kw / 24kw
29kw / 30kw 23kw / 24kw 29kw / 30kw正常运行功率 12kw / 14kw 14kw / 16kw 12kw / 14kw 14kw / 16kw升温时间
约25 min.温度控制范围 室温~300 温度控制方式 pid 闭环控制 + ssr 驱动温度控制精度 ± 1 pcb
板温分布偏差 ± 1.5 参数存储 可存多种生产设置参数与状况 (40gb)异常报警
温度异常 (恒温后超高温或超低温) 掉板报警 三色信号灯: 黄-升温; 绿-恒温; 红-异常运输参数pcb
最大宽度 max. width of pcb 400mm导轨调宽范围 / 调宽形式 50~400mm / 电动部品高度 pcb
板上25mm、下25mm运输方向 左向右 (选配: 右向左) 运输导轨固定方式
前端固定 (选配: 后端固定) pcb 运输方式 链条传动(标配) / 网带传动(氮气炉为选配运输带高度
900 ± 20mm运输带度 0~2000mm/min回流热工学管理分析热工学实时监控系统 (美国kic 24/7 系统) 标配
无其他氮气系统 (氮气预留结构) 氧气分析仪; 氮气流量计助焊剂管理
炉膛空气循环过滤, 优化炉内环境, 易于维护保养冷水机 3hp
外置式,无铅工艺要求之足够冷却能力中央支撑 防止pcb 板因过宽及元器件过重而弯曲变形

135 3086 4909 李s

回流焊,无铅回流焊,回流焊机,二手劲拓回流炉,日东,埃塔,回流焊,无铅回流焊,heller回流焊,smt回流焊,jt回流焊

135 3086 4909 李s

特价供应二手炉子/波峰焊/印刷机/上下板机 1.heller1808exl/1台, 1809exl/10台, 1900exl/2台,
2.劲拓gs800/2台; 3.诺斯达8820/3台; 3.冈阳9cr/1台; 4.大创八温区1台; 5.建时达六温区1台; 6.etc八温区1台
7.长荣六温区1台;上八下八经济型炉子1台;上6下6经济型炉子3台;上4下4小炉子1台 8.劲拓350型波峰焊/3台;
9.日东sb300/1台 10.上下板机11台。全部底价出售,中介有酬。

135 3086 4909 李s

本产品的类型是无铅回流焊接机,品牌是劲拓,最大有效尺寸是6376 × 1350 × 1440mm (mm),型号是ns-800ii,产品别名是热风回流焊,材料及附件是焊材,电流是交流,用途是焊接,作用对象是金属,作用原理是逆变,动力形式是生产链速可达160cm/min,重量是80(kg),工作电压是83kw,焊接时间是25min