

# 抽头式二氧化碳气保焊机 得星NBC-280F二氧化碳气保焊机

产品名称	抽头式二氧化碳气保焊机 得星NBC-280F二氧化碳气保焊机
公司名称	佛山市南海威特达焊割设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:广州得星 型号:NBC-280F 控制方式:手动
公司地址	中国 广东 佛山市 佛山市南海区黄岐北村公路西21-22号格特达焊割（广佛五金城四期54座对面）
联系电话	86-075785790039 18028157156

## 产品详情

【得星焊割 功率达标 负载率极高】

型号model	nbc-280f
技术参数specifications	
输入电源电压 input power voltage	ac 380v three phase
额定输入电源容量rate input power capacity	11kva
空载电压 no-load voltage	19-37v
电压调节 voltage range	16-28v
电流调节范围 current range	40-280a
额定电流 rated output current	280a
暂载率 rated duty cycle	60%
适用焊丝直径 diameter of wire	0.8/1.0/1.2
重量 ( kg ) weight	79
外形尺寸 overall dimension	668*405*700

### 用途及特点

输出电流稳定调节,方便可靠,结构简单,使用方便.

output current is adjustable stably convenient and reliable.

焊接速度快,成型美观.

velocity of welding is fast elegant shape.

飞溅小,熔池深,焊接效果好.

little splash deep bath beautiful welding seam.

适用于焊接低碳钢,低合金钢等金属材料.

suite for welding carbon steel and alloy steel.

电网电压波动自动补偿,电流稳定.

stable current be able to balance voltage when voltage of power supply is waving.

焊接成本是电弧焊的1/3

焊接效率是电弧焊的3倍

得星产品厂价直销

有询价或任何疑问请致电0757-85790039

本产品的品牌是广州得星,型号是NBC-280F,控制方式是手动,焊接原理是其他,保护气体类型是二氧化碳,用途是适用于焊接低碳钢,低合金钢等金属材料.,负载持续率是60%,电流是直流,产品别名是气保焊机,气体延时是/,额定输入容量是6KVA,动力形式是其他,作用原理是脉冲,作用对象是金属,驱动形式是电动,是否提供加工定制是是