

日东二手八温区回流炉，上八下八回流焊接机 可混批

产品名称	日东二手八温区回流炉，上八下八回流焊接机 可混批
公司名称	深圳市精诚自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:热风回流焊接机 品牌:NITTO/日东 最大有效尺寸:350 (mm)
公司地址	深圳市宝安区福永福海工业区A区B4栋三楼西厂房
联系电话	13662657166

产品详情

回流焊详细信息

无铅热风回流炉(ipc 708a)

规格:

1)加热部分

—增压式强制热风系统,直联高温马达驱动,变频调整风速

—8个加温区,16个加热模块(上8个/下8个),独立温控及开关

—温度控制范围:室温-320

—温度控制精度: ± 1 (静态)

—基板横向温度偏差: ± 1

—温度各项性能指标符合ipc行业标准

2) 冷却部分

—增压式强制风冷却(双冷却区)

—冷却区温度显示

3) 控制部分

—工业pc+plc控制系统,windows操作界面,

中英文繁简体在线自由切换,lcd显示器

—分段式加热功能,

—热风马达异常警报

—温度曲线分析,存储,调用功能,

—热冲击度可控

4) 传动部分

—链条及w560mm网带同步传输(标准)

—传送速度:0.35m-1.5m/min,精度 ± 2 mm/min

—传送高度及方向:900 ± 20 mm,左至右(标准)

—pcb宽度:min50mm~max440mm

—基板元件高度:上层max30mm,下层max20mm

—电动/手动导轨调宽

—两段式导轨

—紧急手动传输装置

5) 保护系统

—温度超差、传送速度超差、掉板警报

—内置电脑及传输ups

—链条自动润滑功能(滴注时间可调)

—电脑自我诊断

—操作员密码管理,操作记录

—延时关机功能

6) 助焊剂回收装置

7) 机器规格

—机身尺寸:l5040*w1430*h1450mm

—电源: ac 3 5w 380v 50/60hz

—启动功率:60kw

本产品的类型是热风回流焊接机，品牌是NITTO/日东，最大有效尺寸是350（mm），型号是IPC-708A，产品别名是回流焊，材料及附件是锡线，电流是交流，用途是熔接，作用对象是金属，动力形式是气动，重量是1200（kg），工作电压是380，焊接时间是10，加工定制是是