

轴承减振防锈油 轴承减振防锈

产品名称	轴承减振防锈油 轴承减振防锈
公司名称	苏州园星特种油品有限公司
价格	200.00/桶
规格参数	主要用途:轴承减振防锈 类别:水性防锈油
公司地址	苏州市吴中区郭巷镇民营区
联系电话	65975913 13814887593

产品详情

主要用途 轴承减振防锈 类别 水性防锈油

sy-20滚动轴承减振防锈油

【特性】

本油品为谈棕色透明油体,具有粘温性能好,粘度指数高的理化性能.它主要有以下特点:

- 1、油品达到iso4406和iso4407油液洁净度12/9等级标准，可大幅度延长轴承使用寿命。
- 2、对轴承的振动有明显的减振效果，使用该油的轴承或零部件可不清洗直接装配使用，防锈性能与美国p-8、日本np-8防锈油相当。
- 3、本品色浅，油膜薄，用量少，使用安全。
- 4、具有一定的润滑性能，亦可作防锈润滑油使用。

【用途】

- 1、适用于钢、铜、铝等合金构成的各种轴承和精密机械零件的长期防锈。
- 2、适用于有色、黑色等金属制件的封存防锈。

【用法】可直接采用喷涂、浸渍、涂刷等方法进行涂油。

【注意事项】

- 1、金属表面涂油前要清洗干燥。

2、不能和其它防锈油混用。

【主要质量指标】

项目	质量指标	试验方法
外观	淡棕色透明	目测
运动粘度40 mm ² /s	21-25	gb/t265
闪点不低于	160	gb/t267
倾点，不大于	-15	gb/t3535
湿热试验钢/铜/铝级14d	a/b/b	gb/t2361
迭片试验钢/铜级7d	0/1	sh/t0367
盐雾试验钢/铜级2d	a/b	sh/t0081
油品颗粒度级不大于	12/9	iso4406 , 4407
轴承减振试验降低分贝值以205轴承为原振动值	1-2	jb/t5314

注：防锈试验中的1天为开机8小时，停机16小时。

【包装贮运】

包装、标识、运输、贮存、交货验收按sh0164进行。200l铁桶装（净重170kg）

本品须储存在室内，密封保管，防止水分和杂质进入。

请在出厂后半年内使用。