二氧化碳气体保护焊机(NB-500)

产品名称	二氧化碳气体保护焊机(NB-500)
公司名称	天津市诚信电动工具有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CHINT/正泰 型号:NB-500 用途:气体保护
公司地址	中国 天津市 南开区密云路新南马路五金城2区36栋108
联系电话	86 022 27377006 15122309001

产品详情

nb系列co2/mag晶闸管半自动气体保护焊机			
co2/mag晶闸管半自动气体保护焊机nb-200k		co2/mag晶闸管半自动气体保护焊机nb-250k	
额定输入电压	380v	额定输入电压	380v
相数	三相	相数	三相
额定频率	50/60hz	额定频率	50/60hz

空载电压	33v	空载电压	33v
额定输出电流	200a	额定输出电流	250a
电流调节范围	40-200mm	电流调节范围	50-250mm
额定负载持续率	60%	额定负载持续率	60%
额定输入容量	8kva	额定输入容量	10kva
可用焊丝直径	0.8-1.0mm	可用焊丝直径	0.8-1.0mm
外形尺寸	710×365×690 mm	外形尺寸	715×365×690 mm
重量	110 kg	重量	120 kg
co2/mag晶闸管半自动气体保护焊机nb-300k		co2/mag晶闸管半自动气体保护焊机nb-350k	
额定输入电压	380v	额定输入电压	380v
相数	三相	相数	三相
额定频率	50/60hz	额定频率	50/60hz
空载电压	45v	空载电压	45v

额定输出电流	300a	额定输出电流	350a
电流调节范围	55-300mm	电流调节范围	60-350mm
额定负载持续率	60%	额定负载持续率	60%
额定输入容量	14.2kva	额定输入容量	18kva
可用焊丝直径	0.8-1.2mm	可用焊丝直径	0.8-1.2mm
外形尺寸	715×365×690 mm	外形尺寸	715×365×690 mm
重量	135 kg	重量	150 kg

co2/mag晶闸管半自动气体保护焊机nb-500k	
额定输入电压	380v
相数	三相
额定频率	50/60hz
空载电压	55v
额定输出电流	500a

电流调节范围	70-500mm	
额定负载持续率	60%	
额定输入容量	31.5kva	
可用焊丝直径	0.8-1.6mm	
外形尺寸	715×365×690 mm	
重量	190 kg	

个人及公司汇款资料：

汇款后请传真汇单和订货内容

韩克微农行6228480020438009910

杨洁　招行 6225880229174439

陆建琴 工行6222300000150014

田国强交行60142881215777113

公司汇款资料：

名称：天津市诚信电动工具有限公司

开户行及账号：工行东北角支行030207060902233614

本产品的品牌是CHINT/正泰，型号是NB-500，用途是气体保护，产品单价是8000.00