

各种壁挂炉 散热器 换热器

产品名称	各种壁挂炉 散热器 换热器
公司名称	泰安市泰山区鑫荣建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:各种 材质:钢铝复合 规格:各种
公司地址	泰安军分区装饰材料市场C座312号
联系电话	13583815043 15854859219

产品详情

型号	各种	材质	钢铝复合
规格	各种	管径	多款供选
安装型式	室内	类型	多款供选

类型：强排式燃气额定压力：2000（pa）热水产率：10-30（l/min）适用水压：0.03（mpa）品牌：沃尔堡

- 1、外观美观，时尚典雅，体积小巧
- 2、81.6部件采用进口配置配，并融入了中国实际使用文化技术，使其运行稳定，寿命25年，誉为“不修”的壁挂炉
- 3、使用中彰显“节能”，论天下为谁？为我独能
- 4、安全可靠。无烦扰的运行噪声
- 5、服务及时“温馨服务就在您身边”沃尔堡承诺

(1)、选用优质原材,保证散热器的寿命。国标tp2空调专用铜管（壁厚0.6-2.0毫米），有效减少铜材的电化学腐蚀，tp2空调专用铜管的材质比其它材质焊接性能好，从材质上保证散热器的寿命。

(2)、散热铝材选用阳极氧化型材，增加了铝型材的防腐性能。并且强度高，延展性好，硬度适当，以免膨胀管时胀裂，同时有一定的机械强度，避免在运输、安装和使用中碰坏。

(3)、焊料使用船舶专用焊条焊接，比基材更耐腐蚀，焊接密度大，强度高。

(4)、独特的冲孔内翻边技术，翻边高度3-4mm，翻边均匀，无撕裂，增加了立管与横管的接触面积，提高了散热器使用安全性能。

(5)、每1mm细化20等分的硬质合金胀头，使每根尺寸公差不同的铜管与铝材胀接均保证0.3mm以上，无间隙热阻，传热性能优良。

(6)、2.0mpa以上的气压试验，两次试压，保证焊接质量，适应于任何高层建筑。

(7)、现代化的全自动喷涂流水线，九个工位的热喷淋前期清洗工艺，电脑控制的自动喷涂，确保产品表面喷涂均匀光亮，附着力大于等于2级