

艺术型散热器 美观 时尚

产品名称	艺术型散热器 美观 时尚
公司名称	泰安市泰山区鑫荣建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:艺术型散热器 材质:钢铝复合 规格:普通
公司地址	泰安军分区装饰材料市场C座312号
联系电话	13583815043 15854859219

产品详情

型号	艺术型散热器	材质	钢铝复合
规格	普通	管径	多款供选
安装型式	室内	类型	多款供选

一帆风顺供暖面积：18平方米家庭供暖的终端设备，[1]热源一般为城市集中供暖、小区自建锅炉房、家用壁挂炉等，通过热传导、辐射、对流把热量散热出来，让居室的温度得到提升。目前市场上销售的采暖散热器从材质上基本上分为铜管铝翅对流散热器、钢制散热器、铝制散热器、铜制散热器、不锈钢散热器、铜铝复合散热器等，还有原有的铸铁散热器。

散热器的散热量:各种散热器的散热量系指根据国家标准在标准工况下检测而得到，标准工况指： t_{in} （进水温度）95 t_{out} （出水温度）70 t_{room} =(室温)18，温差 $t=1/2(t_{in}+t_{out}) - t_{room}=64.5$ 。由于客户的实际供暖进水口温度达不到95度,所以在选择散热器的散热量时一定要留足余量（增加量一般按15~30%计算）如果你不清楚你家需要多大的暖气，请你和我们联系

(1)、选用优质原材,保证散热器的寿命。国标tp2空调专用铜管（壁厚0.6-2.0毫米），有效减少铜材的电化学腐蚀，tp2空调专用铜管的材质比其它材质焊接性能好，从材质上保证散热器的寿命。

(2)、散热铝材选用阳极氧化型材，增加了铝型材的防腐性能。并且强度高，延展性好，硬度适当，以免膨胀管时胀裂，同时有一定的机械强度，避免在运输、安装和使用中碰坏。

(3)、焊料使用船舶专用焊条焊接，比基材更耐腐蚀，焊接密度大，强度高。

(4)、独特的冲孔内翻边技术，翻边高度3-4mm，翻边均匀，无撕裂，增加了立管与横管的接触面积，提高了散热器使用安全性能。

(5)、每1mm细化20等分的硬质合金胀头，使每根尺寸公差不同的铜管与铝材胀接均保证0.3mm以上，无间隙热阻，传热性能优良。

(6)、2.0mpa以上的气压试验，两次试压，保证焊接质量，适应于任何高层建筑。