

## 汉神系列可控硅交直流脉冲氩弧焊机（铝焊机）

产品名称	汉神系列可控硅交直流脉冲氩弧焊机（铝焊机）
公司名称	湖州市南浔四联商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:汉神 型号:WSE-350 电流:直流
公司地址	中国 浙江 湖州市 南浔镇南林路2-5号
联系电话	86 0572 3029333/2860600/2860800

### 产品详情

产品名称 可控硅交直流脉冲氩弧焊机（铝焊机） 产品分类 产品展示>>氩弧焊机 产品型号 wse350

产品特点 丰富功能：一机多用，具有直流脉冲氩弧焊、矩形波交流脉冲氩弧焊、直流氩弧焊、矩形波交流氩弧焊、直流手工电弧焊、矩形波交流手工电弧焊、氩弧点焊等功能；

可靠器件：关键器件采用了世界名厂产品，保证了整机的性能； 先进技术：基于国外先进技术基础上开发出的一种高品质交直流方波氩弧焊机；采用动态电抗控制矩形波交流，清理宽度连续可调，实现铝及铝合金的高质量焊接；具有脉冲功能，起始电流调整，电流上升时间连续调节功能，电流下降时间连续调节功能，收弧有/无/反复功能，实现高质量tig焊接；采用节能电路设计，施焊结束1分钟后自动切断主电源，节省电力； 产品应用 可焊材料：铝及铝合金、紫铜及铜合金、钛等有色金属、不锈钢、碳钢、耐热钢、低温钢等金属材料；

焊接厚度：适合0.8mm以上厚度材料的焊接，还可用于中、厚板的封底焊，单面焊双面成形；

焊接位置：适用于全位置的焊接；

应用领域：广泛应用于医疗器械、建筑装饰、厨房用品、机械、石油、化工、锅炉、压力容器、电力建设等行业。 技术参数 型号：wse350 输入电源：单相380v 50hz 额定输入功率kva：26.2

额定负载持续率%：35 空载电压v：dc92 额定输出电流a：350 收弧控制方式：有/无/反复

清洁宽度%：50-70 外形尺寸（长×宽×高）mm：820×450×750 重量kg：174

本产品的品牌是汉神，型号是WSE-350，电流是直流，产品别名是可控硅交直流脉冲氩弧焊机（铝焊机），产品单价是8800.00，作用原理是脉冲，作用对象是铝，发货期限是2