

点焊机 电池点焊机 双脉冲高频逆变点焊机 直流点焊机 聚合物焊机

产品名称	点焊机 电池点焊机 双脉冲高频逆变点焊机 直流点焊机 聚合物焊机
公司名称	深圳市金达鑫电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Newre/新锐 型号:SWM-2000 频段:高频
公司地址	深圳市龙华新区民治街道中华路三宝工业区C栋 4楼北分隔体
联系电话	13751145391

产品详情

温馨提示

产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

专业、专注、创新，洞悉您的需求，丰富的经验

专业的知识及时周到的服务，用务实换取您的信赖

资深焊接经验，品质严谨

功能特点：

l 高速高精度微处理器（mcu）控制，提供高度稳定的重复焊接。

l 高速焊接：快速启动焊接减少了温度影响从而使焊接表面清洁美观。

l 直流输出：焊接电流为脉动直流（且波纹度小），无交流过零不连续加热工件的缺点，热量集中，提高了焊接热效率，对有色金属材料和一些难焊材料的焊接特别适合，焊接过程稳定、焊接质量显著提高。同时，电极寿命获得延长。

l 响应速度快。通电时间控制周期为1ms，比通常交流焊机的20ms提高20倍

l 蓝光12864lcd液晶屏显示，图形化显示当前工作状态,友好的工作界面，焊接脉冲图形显示功能提高调试观察的便捷性。

l 双脉冲焊接，可降低焊接飞溅，有效提高焊接质量。

l 内置的焊接计数器，可以计算所有的焊点。

l 数据存储采用eeprom，无电池寿命问题，每次开机都回到上一次使用的焊接程序。

l 放电开关使用光电式开关，控制精准，快速稳定。

主要技术参数：

序号	项目	规格
1	焊接电源	swm-2000
2	控制方式	igbt控制
3	二次侧焊接电流	2000a
4	焊接能量	0-100%可调
5	脉冲控制精度	0.1ms(毫秒)
6	预焊脉冲能量	1-100
7	焊接脉冲宽度	0-3ms(毫秒)
8	输出最大功率	10kva
9	输入电源	ac 220v ± 10% 50hz ± 2hz
10	整机重量	40kg
11	外形尺寸	80*60*130cm

适用范围：电池组合、动力电池、手机电池、移动电源、led、线材、手机五金、灯饰五金、灯具、精密五金、继电器、保险丝、断路器、半导体元件等等

本产品的品牌是Newre/新锐，型号是SWM-2000，频段是高频，控制方式是IGBT控制，焊接方式是储能式，驱动形式是电池，动力形式是超声波，焊接原理是对焊，作用对象是金属，作用原理是逆变，电流是直流，用途是焊接，样式是台式，加工精度是精密，额定容量是10（KVA），最大焊接厚度是0.6（mm），规格是SWM-2000