

# 启奥高周波焊接机，PVC袋高周波焊接机

产品名称	启奥高周波焊接机，PVC袋高周波焊接机
公司名称	深圳市启奥机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:QO-5KWSQ 品牌:启奥 动力形式:高周波
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道新田村腾龙工业区27-28号
联系电话	18617109340 13316510152

## 产品详情

加工定制：是  
型号：qo-5kwsq  
包装类型：袋  
适用行业：五金、机械、礼品、工艺品  
功率：5000w

用途：高频热合机  
产品别名：双头高周波焊接机  
成品尺寸：200\*300（mm）  
规格：5kw  
生产能力：10/分

品牌：启奥  
热合面积：100（mm）  
适用对象：护肤品类,化妆品类  
重量：360

高周波焊接机，pvc袋高周波焊接机是指高周波塑料熔接机，通常做成双头定盘结构，也称为双头高周波熔接机、高周波塑胶熔接机，按动力方式又分为双头脚踏式高周波熔接机或双头脚踏式高频热合机、双头气动式高周波机、高周波双头机、双头高频机以及油压双头高周波机或高周波油压双头机等。

高周波焊接机，pvc袋高周波焊接机的特点：1、熔接时间预设可调，双头交替工作机械互锁；双头脚踏式高周波熔接机适用于难对位产品熔接，也可根据压力需要选择脚踏式或气动式装置。高周波熔接机头设计利用肘节推动杠杆原理，能使pvc熔接时压力均匀，为配合高周波熔接深浅的需要，高频机机头压力轻重可任意调节。2、均采用高q值电子振荡管，国际工业标准的高周波频率波段，高周波频率输出稳定。设有自动过流保护系统，当高周波电流负荷超过限制值时，高频机会自动切断高周波，保护高周波机振荡管损坏，避免由不当操作所引起的高周波频率漂移,使高周波模具和物料损坏减至最低。3、设有高周波频率稳定器及高频磁场屏蔽系统装置，将高周波干扰降到最低。高频热合机采用了低损耗的欧制同

轴振荡器，并配有加热装置，无极加热调温装置，让高周波pvc塑料热合机工作效率更高。

高周波焊接机，pvc袋高周波焊接机在各行业的用途：

1、玩具文具行业类的高周波熔接如：礼品袋、篮球压花、相簿、相册、名片内页、的熔接、鼠标垫、镜盒焊接压花等；2、皮革皮具箱包行业类的高周波熔接：真皮、皮具、皮革的焊接、压花、热合、熔断、毛巾箱包压花等；3、门垫脚垫地毯行业类的高周波熔接：pvc门垫压花、门垫焊接、塑胶门垫压花、地毯压花、地垫焊接、脚垫压花、坐垫压花、s型脚垫焊接、电动车脚垫压花、脚垫焊接、机车坐垫、坐垫焊接等；4、汽车内饰用品行业类的高周波熔接：汽车方向盘套、反晶格热合、反光贴热合、反光膜热合、汽车靠垫、坐垫、脚垫焊接、靠背、脚垫压花等；5、焊接热合其他行业类的高周波熔接：救生衣、漂流艇、漂流船、浮排、窗帘、浴帘、充气水池、游泳池、保健床垫、玉石床垫、充气床垫、吹气沙发、线束、水囊等。

高周波焊接机，pvc袋高周波焊接机的规格参数：机 型：

qo-5kwsq qo-8kwsq高周波功率： 5000w

8000w电源 电压：

380v/50/60hz 频 率：

27.12mhz 输入

功率： 8kva 15kva整流器：

矽二极管 矽二极管 振荡管：

7t85rb 7t69rb最大出力： 350kg

350kg电极 间隔： 160mm

160mm 活动尺寸： 60mm

60mm上电极尺寸： 120\*290mm 120\*290mm 下电极尺寸：

350\*700mm 350\*700mm熔接时间： 0---10秒

0---10秒 产 能： < 3500次/8h

< 3500次/8h 加压方式： 气动 气动

欢迎选购启奥高周波焊接机，pvc袋高周波焊接机，也可根据客户要求定制各种规格设备！因改良需要，规格变动不另通知！

本产品的型号是QO-5KWSQ，品牌是启奥，动力形式是高周波，控制方式是自动，频段是高频，驱动形式是气动，作用原理是逆变，升降控制是电动，焊接原理是对焊，作用对象是塑料，电流是交流，重量是700（kg），产品别名是双头熔接机，适用对象是蜂蜜,谷物,化妆品类，包装材料是塑料，规格是5kw