

瑞凌火神II代ARC-250家用五金加工逆变直流弧焊机/电焊机

产品名称	瑞凌火神II代ARC-250家用五金加工逆变直流弧焊机/电焊机
公司名称	深圳市龙华新区观澜永圣丰机电批发商行
价格	面议
规格参数	品牌:瑞凌 型号:ARC-200、ARC-250、ARC-315、ARC-315S 控制方式:手动
公司地址	广东深圳市宝安区观澜镇越兴工业区
联系电话	086 0755 33654477

产品详情

型号参数	火神ii代arc-200	火神ii代arc-250
额定电压 (v)	单相ac220v ± 15%	单相ac220v ± 15%
频率 (hz)	50/60	50/60
额定输入电流 (a)	28.2	38.2
空载电压 (v)	92	90
输出电流调节 (a)	15-160	15-200
额定输出电压 (v)	26.4	28
负载持续率40 (%)	20 (160a) 60 (100a) 100 (80a)	25 (200a) 60 (150a) 100 (130a)
空载损耗 (w)	10	10
效率 (%)	87.2	87.2
功率因数	0.776	0.776
外壳防护等级	ip21	ip21
重量 (kg)	5.8	6.8
外形尺寸 (mm)	305*123*200	370*155*290

应用推荐

适用于碳钢，不锈钢，合金钢及黑色金属的焊接；
从事五金加工的个人或家庭维修使用；
产品性能比较高，成型美观，效率高

母材材质	碳钢、不锈钢、低合金钢
焊接方法	手动焊接
板厚mm	2.0-5.0
焊条	2.5/3.2
焊接电流	40-250a

型号参数	火神ii代arc-315s	火神ii代arc-315
额定电压 (v)	单相ac220v/380v ± 15%	单相ac380v ± 15%
频率 (hz)	50/60	50/60
额定输入电流 (a)	40	20.2
空载电压 (v)	100/110v	110v
输出电流调节 (a)	15-180a/15-230a	15-230a
额定输出电压 (v)	27.2/29.2	29.2
负载持续率40 (%)	30 (180a) /25 (230) 60 (145a) /60 (160a) 100 (130a) /100 (140a)	25 (230a) 60 (160a) 100 (140a)
空载损耗 (w)	10	10
效率 (%)	85.2	86.2
功率因数	0.776	0.756
外壳防护等级	ip21	ip21
重量 (kg)	7.5	7.5
外形尺寸 (mm)	425*199*290	425*199*290

母材材质	碳钢、不锈钢、低合金钢
焊接方法	手动焊接
板厚mm	2.0-5.0
焊条	2.5/3.2/4.0
焊接电流	40-250a

本产品的品牌是瑞凌，型号是ARC-200、ARC-250、ARC-315、ARC-315S，控制方式是手动，焊接原理是冷焊，焊接材质是低碳钢，频段是直流，保护气体类型是等离子切割机，用途是焊接，加工定制是否