

# 瑞凌双电压电焊机 两用电焊机 ZX7250GS 活动

产品名称	瑞凌双电压电焊机 两用电焊机 ZX7250GS 活动
公司名称	深圳市越泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞凌 型号:ZX7250GS 控制方式:手动
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道坂田社区吉华路482号-5 一楼
联系电话	18926027760

## 产品详情

名称：轻工业级手工电弧焊机zx7 250gs型号：zx7 250gs

### · 标准配件

#### 功能特性

酸、碱焊条通用；

一元化调节，使用简单；

质量稳定，返修率低至0.3%；

便携，可轻松在任何地方焊接；

宽输入电压适应能力，可适应  $\pm 20\%$  的输入网压变化；

可做刮擦起弧氩弧焊使用；

#### 应用领域

户外安装、建筑工程、钢结构、管道安装、锅炉制造、电建、化建、油建、机械制造

#### 产品参数

产品型号	zx7 250gs
输入额定电压 (v)	三相380 ± 15%单相220 ± 15%
输入频率 (hz)	50/60
额定输入功率 (kva)	三相9.1/单相12.5
电流电压调节范围 (a/v)	三相20/20.8 ~ 250/30单相20/20 .8 ~ 250/30
40 60%暂载率输出 (a/v)	250/30
40 100%暂载率输出 (a/v)	三相194/27.8单相155/26.3
推力调节 (a)	0 ~ 100
空载电压 (v)	三相56.5单相65
空载损耗 (w)	60
效率 (%)	85
功率因数	三相0.93单相0.73
绝缘等级	f
外壳防护等级	ip21
重量 (kg)	17
外形尺寸 (mm)	455 × 202 × 372

本产品的品牌是瑞凌，型号是ZX7250GS，控制方式是手动，焊接原理是弧焊，焊接材质是不锈钢，频段是高频，保护气体类型是无，用途是焊接，负载持续率是60%，电流是10-250A