

# 日本原装进口白光FX888电焊台 白光

产品名称	日本原装进口白光FX888电焊台 白光
公司名称	深圳市金源博睿商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HAKKO/白光 型号:FX888 材质:胶柄电烙铁
公司地址	深圳市福田区梅华路梅林多丽工业区1栋1楼1109 (入驻深圳网福商务秘书有限公司)
联系电话	13798401750

## 产品详情

产品解读>>> fx888焊台是日本白光公司目前在中国市场的主力机型，目标是取代已于2009年停产的hak ko936焊台。此款焊台在由内到外都做了改进，机体更小，节省空间；功率提升了10w，回温能力更强，是经济型无铅焊台的最佳选择。

产品详情：

品牌：	hakko/白光	焊台种类：	恒温焊台
型号：	fx-888	温度调节范围：	200-480 ( )
适用范围：	无铅焊接	输入电压：	230 (v)
外形尺寸：	95(w)*118(h)*136(d)mm (重量：		1.3 (kg)
	mm )		
升温时间：	20s		

白光fx-888无铅焊台特点：

- 1.新品白光fx-888无铅焊台力求使用方便，替代老型号936焊台。
- 2.发热元件的输出功率增加到65w。
- 3.输出功率比原有的hakko936增加了30%，另外，提高了焊铁头的热容量，使发热元件的热传导效率更好。从而升温到350度的时候加快了20秒，而且，连续使用时焊铁头的温度下降也有所减少，同样的工作量，却可以缩短工作时间，大幅度的提高了工作效率。

全新设计：

主机正侧面呈上窄下宽形设计，使得重心下移，大增加了主机的稳定性，不容易翻倒，既省空间，又使用安全。

由喜多俊之设计

fx-888的造型，出自活跃于全世界的工业设计家喜多俊之笔下，他将原本普普通通的烙铁，设计得小巧紧凑，便于使用，温度调节机的形状具有良好的安定感，焊铁架的造型不仅十分易于维修保养，而且可以使放台焊铁时的噪音降低30%。

小型化，节省空间

1.fx-888的造型设计比原有产品的占地面积减少50%，随着单元生产的引进等，可节省操作空间。

2.焊铁架用来更加得心应手。

3.焊铁架取消了原来放置海棉处的棱角，这样的设计，使得放焊铁时不容易碰到手，焊铁头的插口处增加了垫片，可以减轻手柄插放时的噪音。

4.温度调整(cal)用螺丝刀成为标准附近。

5.将温度调整(cal)用螺丝刀(树脂制)作为标准附件放在控制台的底面，这样，不仅焊铁的温度调整更加方便，而且，可以减少温度调整电位器(cal)的损坏。

一个焊铁架，三种清洁方法

1.使用附在焊铁架上的三种工具，可以在焊接时用三种方法清洁焊铁头。

2.海棉：在海棉里加些水后，可以除去沾在焊铁头上的焊锡和污物。

3.清洁丝：将焊铁头插入极细的金属丝中，可以清除焊铁头上的污物，这种金属丝，可以让焊铁头上留有适量的焊锡，具有抱抑制氧化的效果，因为不用水，所以可以避免焊铁头温度的急剧下降，以及因水而造成的氧化加速。

4.橡胶片：硅胶制擦拭橡胶片可以擦去焊铁头上的污物，因为不用水，所以可以避免焊铁头的温度急剧下降，以及因水而造成的氧化加速。

5.焊铁架的底面是装卸式的碎屑托盘，更加便于保养。

20种新开发的焊铁头

t18系列的焊铁头，不仅对外作了改进，使得热量更高效的传导到焊铁头火成端部，而且，对内部结构做了修改，提高了热传导效率，为了保证fx-888体现其优良特性，请务必使用t18系列焊铁头。

t18-b t18-cf1 t18-cf3 t18-d24

t18-i t18-cf15 t18-c4 t18-d32

t18-k t18-c2 t18-cf4 t18-d16

t18-sb t18-cf2 t18-d08 t18-c3

t18-c05 t18-csf25 t18-d12 t18-c1

### 白光fx-888无铅焊台规格表

品名	白光无铅焊台	
型号	fx-888	
耗电量	70w	
可调控温度	200-480	
温度精度	无负荷时温度波动 $\pm 1$	
温度设定锁定方式	旋钮式	
控制台	输出	26v
	外形尺寸	95(w)*118(h)*136(d)mm
	重量(电源线除外)	约1.3kg
手柄	耗电量	65w(26v)
	焊铁头接地阻抗	< 2欧
	漏电电压	< 2mv
	标准焊铁头	t18-b
	电源线	1.2m
	全长(除电源线外)	190mm
	重量	44g
	焊铁架颜色	蓝 & 黄

### 更换用零件，选购件

型号	品名/规格
fx8801-01	手柄fx-8801/26v-65w
fh-800-01by	焊铁架fh-880/蓝 & 黄
a1559	清洁海棉
a1561	清洁丝
b3474	清洁橡胶片
a1560	发热元件/26v-65w
b3469	钢管
b1785	螺帽
b2022	螺纹接套
b3466	cal调整用螺丝刀

### 包装清单

fx-888电焊控制台，fx-8801手柄(附t18-b焊铁头)

焊铁架(附擦试橡胶片，海棉，清洁丝)

六角扳手，cal调整用螺丝刀，使用说明书

本产品的品牌是HAKKO/白光，型号是FX888，材质是胶柄电烙铁，相数是2，用途是焊接，电流是交流，驱动形式是电热，动力形式是等离子，空载电压是220(V)，防护等级是1，电压调节范围是200(V)，使用焊丝直径是0.6-1.6(mm)