

# 涤纶除尘布袋 常温除尘器滤袋高透气超细压光防水防油抗静电定做

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 涤纶除尘布袋 常温除尘器滤袋高透气超细压光防水防油抗静电定做   |
| 公司名称 | 抚顺洁花工业用布有限公司                     |
| 价格   | 面议                               |
| 规格参数 | 材质:涤纶<br>适用范围:袋式除尘器内<br>用途:防尘、除尘 |
| 公司地址 | 抚顺市望花区塔峪镇五老村                     |
| 联系电话 | 0413-58267799 13804133263        |

## 产品详情

【洁花滤袋】十年我们只做袋式除尘布袋及配套除尘袋笼

抚顺洁花工业用布有限公司是一家集研发、生产、制造、销售、技术支持服务为一体专业生产工业用布、袋式除尘布袋和配套除尘骨架的大型民营企业，2002年公司成立注册资金1000万元，引进德国先进过滤针刺毡生产设备、自动缝纫线设备确保生产出高性价比的工业除尘用布和布袋产品，欢迎实地考察选购！

除尘布袋广泛应用于炼铁厂、炼钢厂、铁合金厂、耐火厂、铸造厂、发电厂等的烟气治理除尘系统。垃圾焚烧炉、燃煤锅炉、流体化床锅炉等烟气过滤。沥青混凝土搅拌，建材、水泥陶瓷、石灰、石膏等生产场所。铝电解、铅、锡、锌、铜及其他稀有金属的冶炼烟气过滤，微细物料回收，液、固分离。化工、焦炭、炭黑、染料、制药、塑胶等领域的液固分离及微细物料回收。采矿、粮食加工、面粉、电子行业、木材加工等的灰尘治理和净化收集。

洁花荣誉出品：常温涤纶滤袋、防水防油滤袋、防静电滤袋、覆膜滤袋、ptfe乳液浸渍耐酸碱滤袋、中温亚克力滤袋、迷特滤袋；耐高温除尘布袋、

玻璃纤维复合除尘布袋、pps除尘布袋、p84复合滤袋、工程筑路美塔斯专用布袋、进口诺梅克斯除尘袋；729滤布、208绒布以及除尘布袋配套除尘骨架、有机硅喷涂、镀锌、304不锈钢除尘袋笼等。

常规产品现货大量供应特殊规格可根据图纸、袋样特殊制造

电话：18604138292 024-58236666 传真：024-58267766

qq : 2797519711

## 产品详情

涤纶针刺毡：涤纶又称聚酯，无论在干、湿性状态下变化不大。它对绝大部分常温中的氛围提供良好的抵抗力。聚脂纤维强度高，织物尺寸稳定、强度高、伸长大，弹性回复性能好，耐磨性能好。聚脂纤维一般在130℃以下工作，瞬间使用温度为150℃，是在低温下最划算的介质。聚酯是缩聚型聚合物，大分子中含有酯键，故不耐强碱，容易水解，在高温时尤甚，涤纶耐酸，不溶于有机酸，在低温度下，对低浓度的无机酸很稳定，但能溶解于浓硫酸和加热的间甲酸中，对一般的有机溶剂比较稳定。还可对其进行防水防油防静电防酸碱处理，应对各工况环境下长时间使用。

主要用于冶金、矿山、石油、化工、化纤、医药、食品等行业。

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 克重    | 500g/m <sup>2</sup>                   |
| 材质    | 涤纶/涤纶长丝基布                             |
| 厚度    | 1.9mm                                 |
| 透气量   | 14m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ·min |
| 经向强力  | >1000n/5×20cm                         |
| 纬向强力  | >1500n/5×20cm                         |
| 径向伸长  | <25%                                  |
| 纬向伸长  | <50%                                  |
| 使用温度  | 连续130℃，瞬间150℃                         |
| 后处理方式 | 烧毛 轧光 高温定型                            |

## 除尘布袋细节展示

本产品的材质是涤纶，适用范围是袋式除尘器内，用途是防尘、除尘，类型是高效，适用对象是空气，品牌是洁花，目数是1000（目/英寸），编织方式是针刺，过滤精度是1（μm），过滤面积是1（m<sup>2</sup>），性能是耐酸,耐碱,耐低温,防火,防水,防静电,防油，型号是 130\*2000，规格是可根据客户要求特殊定制，130\*6000