

## CNG高压滤芯LFG-52\*74E0.3

产品名称	CNG高压滤芯LFG-52*74E0.3
公司名称	固安县联球过滤器材厂
价格	面议
规格参数	材质:玻璃纤维 滤芯形式:烧结滤芯 用途:空气过滤
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区独流二排村
联系电话	0316-6151802 15127600610

### 产品详情

固安县联球过滤器材厂专业生产各种天然气低压.高压滤芯。

欢迎广大客户进厂参观；

配套商无需更改外壳直接换装本滤芯便可达到与进口同类产品水平，欢迎选购联球牌系列产品。

联系电话：0316-6151802

联系手机：15127600610

ffc天然气滤芯/天然气气体滤芯/联球滤业现货销售，欢迎选购

产品规格：直径10mm -800mm，高度10mm-2000mm可做任意规格调整，专业按客户需求定做。

产品过滤精度：0.01um-100um、高度不等，可根据客户要求定做。

产品特点：耐高温低温，耐酸碱，耐腐蚀，高强度，硬度，等特性。除油除水除尘一次完成，是替代进口气动机械、环保机械、在线检测仪器、气动元件等前级气源处理的理想产品。

产品用途：主要用于汽车发动机，天然气，煤气等气体的过滤，cng lpg lng等压缩气体的过滤，用于汽车，离子风枪，电子元件，气动元件，化工，检测仪器，医药等行业。

经本品处理以后的气体残油含量0.01mg/m<sup>3</sup>，效率99.99999%。

本产品的材质是玻璃纤维，滤芯形式是烧结滤芯，用途是空气过滤，适用范围是汽车发动的系统，适用对象是空气，类型是高效，品牌是联球，工作温度是120（ ），工作最大压差是16（ MPa），型号是LF

G-52\*74EO.3, 规格是16\*40\*52, 密封圈尺寸是16, 内径\*外径是16\*40, 外径\*高度是40\*52