

# JX---40X80黎明吸油过滤器滤芯

产品名称	JX---40X80黎明吸油过滤器滤芯
公司名称	固安县马庄镇芯之润滤清器厂
价格	面议
规格参数	材质:金属纤维 滤芯形式:折叠滤芯 用途:油除杂质
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区辛庄户村
联系电话	86 0316 6158610 13833654510

## 产品详情

固安县马庄镇芯之润滤清器厂生产的黎明液压滤芯应用在液压系统中特点;

- 1、分高压段用、中压段用、回由段用和吸油段用
- 2、分高中低精度等级。2—5um为高精度，10—15um为中等精度，15—25um为低精度。
- 3、为压缩滤芯成品外形尺寸，增大过滤面积，一般滤层部分折成波纹状，耶液压滤芯打褶高度一般在20mm以下
- 4、液压滤芯承受压差一般在0.35—0.4mpa，但个别特殊滤芯，要求承受高压差最高要求承受32mpa，甚至42mpa等同系统压力。
- 5、最高承受温度，有的要求达到135

对黎明液压滤芯的要求;

- 1、强度要求，制作完整度要求、承受压差、承受安装外力、承受压差交变载荷
- 2、通油的顺畅度要求，流量阻力特性
- 3、耐一定的高温，与工作介质相容
- 4、滤层纤维不能位移和脱落
- 5、成承载较多的污物
- 6、高空及寒冷地区使用正常
- 7、耐疲劳，交变流量下的疲劳强度
- 8、滤芯本身清洁度要达标黎明液压滤芯应用领域; 1、冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤。 2、石化：炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收，油田注井水及天然气除颗粒过滤。 3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水。 4、电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤。 5、火电及核电：气轮机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化，给水泵、风机及除尘系统的净化。 6、机械加工设备：造纸机械、矿业机械、注塑机及大型精密机械的润滑系统和压缩空气的净化，烟草加工设备及喷涂设备的粉尘回收过滤。 7、铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤。 8、汽车发动机及工程机械：内燃机用空气滤、机油滤、燃油滤、工程机械、船舶、载重车用各种液压油滤、柴油滤、水滤。

9、各种举升、搬运作业：起重、装载等工程机械到消防、维修、搬运等特种车辆，船舶的起货机、起锚机，高炉、炼钢设备，船闸，船门的启闭装置，剧场的升降乐池和升降舞台，各种自动输送线等。 10、各种需要作用力的推、挤、压、剪、切、挖掘等作业装置：液压机，金属材料的压铸、成型、轧制、压延、拉伸、剪切设备，塑料注塑成型机、塑料挤出机等化工机械，拖拉机、收割机以及其它砍伐、采掘用的农林机械等。 11 多种工作程序组合的自动操纵与控制：组合机床、机械加工自动线等。

12、特殊工作场所：地下、水下、防爆等特殊环境中的作业装备。

本产品的材质是金属纤维，滤芯形式是折叠滤芯，用途是油除杂质，适用范围是过滤器，适用对象是油，类型是高效，品牌是黎明，工作温度是10--220（ ），工作最大压差是225（ MPa），过滤精度是120，进出口径是98（ mm），性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电，原水压力是15（ KG/cm<sup>2</sup>），过滤面积是100，型号是JX---40X80，规格是JX---40X80