

恒大焦炭滤料 精制煅烧无烟煤滤料

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 恒大焦炭滤料 精制煅烧无烟煤滤料 |
| 公司名称 | 温县恒大净水材料厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 滤料类型:无烟煤 适用对象:水 用途:水过滤 |
| 公司地址 | 温县北冷乡北冷工业区 |
| 联系电话 | 15138998890 13213158210 |

产品详情

恒大焦炭滤料 精制煅烧无烟煤滤料

无烟煤滤料简介：

无烟煤滤料采用山西优质无烟煤为原料，经精选、破碎、和两次筛分而成，机械强度高，抗压性能好，化学性能稳定，不含毒物质，耐磨损，在酸性、中性、碱性水中均不溶解，另外无烟煤颗粒表面粗糙，有良好的吸附能力，孔隙率大(> 50%)，有较高的含污能力，因质轻，所需反冲洗强度较低，可节省大量反冲洗水量及电能。

无烟煤滤料同石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤的最佳材料。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力，降低工程造价和减少占地面积最有效的途径。

过滤原理：水中之微细悬浮固粒经加药絮凝后，由无烟煤滤材加以滤除。

无烟煤滤料特点：

效率高，去除率达99%

处理水量大

使用寿命长

无烟煤滤料的应用：

双层及三层滤池，各种污水过滤器，净水机械过滤器及化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等的生产前后的水质处理。

可用于生活饮用水和工业生产用水以及各种池型的普通快滤池。使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤料的铺装厚度为300—400mm；正常滤速10—14m/h，强制滤速14—18m/h；三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18—20m/h，强制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。

无烟煤滤料理化分析：

| 分析项目 | 鉴定数据 | 分析项目 | 鉴定数据 | 分析项目 | 鉴定数据 |
|------|--------------------------|---------|-------------|------|--------|
| 比重 | 1.5-1.6g/cm ³ | 盐酸可溶率 | 0.68% | s含量 | 0.01% |
| 容重 | 0.947g/cm ³ | 孔隙率 | 51.90% | pb含量 | 0.001% |
| 破碎率 | 0.4% | 固有水分 | 1% | cu含量 | 0.001% |
| 磨损率 | 0.62% | c含量 | 90% | zn含量 | 0.001% |
| 灰份 | 1.1% | 其它重金属含量 | 不超过国家饮用水标准量 | | |

公司介绍：

温县恒大净水材料厂位于河南温县北冷工业区，紧邻陇海铁路，处于郑州、洛阳交汇处，高速公路四通八达，交通十分便利，发货快，费用低。是一家集生产、研发、销售于一体的企业，致力于相关产业链的整合，原料成本低、货源稳定。

近年来经过全体员工的不懈努力，由单一生产活性炭产品发展为现有的多元化四大系列：

活性炭系列：

椰壳活性炭、果壳活性炭、煤质颗粒活性炭、煤质柱状活性炭、煤质粉状活性炭、煤质球形活性炭、木质粉状活性炭。

净水滤料系列：

石英砂、锰砂、硅石英、麦饭石、磁铁矿、核桃壳滤料、无烟煤滤料、轻质陶粒、生物陶粒。

絮凝剂系列：

聚合氯化铝、碱式氯化铝、聚合氯化铝铁、聚合硫酸铁、铝酸钙粉、硫酸亚铁、聚丙烯酰胺。

填料系列：

实心覆盖球、阶梯环、排水帽、滤水帽、纤维球、蜂窝斜管、多面空心球、304材质不锈钢鲍耳环。

我厂秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务，客户对我们的信赖是公司得以生存的基础，高品质的服务是我们对客户的回报，优质的产品，优惠的价格和售后的技术指导是我们永远的承诺！欢迎新老客户惠顾！

联系方式：

温县恒大净水材料厂

联系人：张娟

手机：13213158210

固定：0371-89991308

qq：1903436614

厂址：河南温县北冷工业区

company introduction

wenxian hengda purification media plant standing at jiaozuo, which is the border of zhengzhou

and luoyang. so we can deliver fastly with the low cost. we are a production, development and sales

of integrated enterprise, are committed to the integration of related industrial chain, low cost of raw

materials, stably supply.

through the unremitting efforts of all staff in recent years, we developed from the

single water purification material to the diversification four series

activated carbon series:

coconut shell activated carbon, nut shell activated carbon, coal based activated carbon, coal

column

activated carbon, coal powder activated carbon, coal pellet activated carbon, wood powder

activated carbon

purification filter media series:

quartz sand, manganese sand, quartz silica, medical stone, magnetite, walnut shell filter

media, anthracite filter media, light weight ceramsite, biological ceramsite

flocculant series:

polymeric aluminium, basic aluminum chloride, polyaluminum ferric chloride, polymeric ferric

sulfate, calcium aluminate powder, ferrous sulfate, polyacrylamide

filter series:

solid ball cover, cascade ring, cascade ring, filter cap, filter ball, alveolate leaning pipes,

hacketten, material 304 stainless bow earrings

our plant adhering to the "customer first, forge ahead" business philosophy, the "customers

first" principle to provide our clients with quality services, our customers trust is the basis for the

company to survive, high-quality products, competitive prices and after-sale technical guidance is

our eternal promise! welcome all clients to visit!

contact info:

wenxian hengda purification media plant

contact person: jinxing zhao

mobile: 13213158210

tel no.: 0371-89991308

qq: 1903436614

address: wenxian beileng industrial zone, henan

联系方式：

温县恒大净水材料厂

联系人：张娟

手机：13213158210

固定：0371-89991308

qq：1903436614

厂址：河南温县北冷工业区

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,防火,防水，类型是高效，品牌是恒大，吸附率是49（%），抗压力是1850（kgf），密度是1.75（g/cm³），孔隙率是52（%），磨损率是0.35，硬度是7，化学成分是无烟煤，盐酸可溶率是3.5（%），水分是2.3，灰分是3%，含碳量是80