

钢厂用优质无烟煤 无烟煤

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 钢厂用优质无烟煤 无烟煤 |
| 公司名称 | 河南绿洋水处理材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 滤料类型:无烟煤 适用对象:水 用途:水过滤 |
| 公司地址 | 郑州市管城区航海东路2号60号楼1单元12层1245号 |
| 联系电话 | 15890674868 18638145056 |

产品详情

钢厂用优质无烟煤

河南绿洋水处理材料厂生产的河南无烟煤滤料采用优质碳块经精选，破碎，筛选加工而成，外观光泽度好，呈多棱形颗粒状，抗压耐磨性强，使用周期强，使用周期长，滤速稳定。

河南无烟煤滤料是目前普遍采用的双层，三层快速过滤材料，机械强度高，化学性能稳定，不含有毒，有害物质，在一般酸性，中性水中均不溶解，粒径配级合理，比表面积好。无烟煤滤料是目前普遍采用的最佳过滤材料。矿源主来自山西晋城和阳城两大煤田。它用途广泛，适应范围大。可用于生活饮用水和工业生产用水以及各种池型的普通快滤池。双层及三层滤池，各种污水过滤器，净水机械过滤器及化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等的生产前后的水质处理。无烟煤滤料在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤过的水质

产品技术指标：

| 分析项目 | 测试数据 | 分析项目 | 测试数据 |
|-------|-------|-------|-------------------------|
| 固定碳c | > 85% | 孔隙率 | 50-55% |
| 磨损率 | 0.35% | 堆积密度 | 0.947 g/cm ³ |
| 破碎率 | 0.70% | 不均匀系数 | k60 1.32 |
| 盐酸可溶率 | 0.98% | 含泥量 | 1% |

无烟煤滤料的使用寿命：水质直接影响无烟煤滤料的使用寿命。一般可以用二到三年。每年都需视情况更换一部分的话可以延长到五到十年

包装：25公斤/袋 运输：汽运

使用绿洋牌河南无烟煤滤料有以下的优势：

迅速的过滤 长的过滤周期 低的水头损失

经济的使用空间 容易处理 节省污水

大量的，极好的使用 长的使用寿命

无烟煤滤料粒度尺寸(in mm) 0.6-1.2mm, 0.8-1.4mm, 0.8-1.6mm, 0.8-2.0mm, 1.2-2.5mm, 1.4-2.5mm, 1.6-2.5mm, 1.0-2.0mm, 1.18-2.36mm, 2.5-4.0mm, 2.5-5.0mm, 3.5-7.4mm, 6.3-11.2mm, 11.2-17.5mm, 11.5-20.0mm, 11.5-34.10mm, 34.0-62.0mm etc 包装:25, 50, 1000 kgs, 1m³ 塑编袋

我厂奉行“以人为本，科技兴厂”的管理理念和“真心为用户着想，诚实为顾客服务”的宗旨，从实践中总结经验，不断前进，不断提高，在产品的销售上，客户的利益是我们首先考虑的，我们的服务追求精细化，从售前的咨询、热心服务到售中的推介产品，我们都要求精中求细。严格的质量保证和快捷到位的售后服务，每一环节都做了精心安排，解决了客户一系列的后顾之忧。

诚信成就未来，品质决胜明天，实力奠定基础

电话；0371-66557989

手机：13673676178

传真：0371-69595996

qq：2581975624

邮箱：2581975624@qq.com

网址：www.lyscl.com

绿洋产品销售服务：

- 1.河南绿洋水处理材料厂出售的任何一种产品，一星期之后会跟踪回访，
- 2.售前、售中、售后全天24小时欢迎咨询，解疑。

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电，类型是高效，品牌是河南绿洋，吸附率是98.1（%），抗压力是96（kgf），密度是15（g/cm³），孔隙率是47-53（%），磨损率是0.55，硬度是3.2-3.8，化学成分是C,Pb,Cu,Zn,S，盐酸可溶率是1.28（%），产品等级是优等品