

水处理石英砂 石英砂滤料

产品名称	水处理石英砂 石英砂滤料
公司名称	灵寿县鹏飞矿产品加工厂
价格	面议
规格参数	滤料类型:石英砂 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	中国 河北 石家庄市桥东区 红星街肖家营小区
联系电话	86 0311 87756618 13081056362

产品详情

水处理石英砂 采用天然优质石英矿床为原料，经机械破碎、滚动压碾、水洗筛选、烘干筛分、振动分级等一系列生产工艺，有效保护石英石的天然结构，因而延长了该滤料的使用周期。它具有滤速快，过滤效果好，出水水质稳定，不堵塞、不结块。最主要的是生产的石英砂滤料经过石碾滚动、颗粒呈圆球状、增加了过滤中流通渠道的延伸。

一、石英砂作为水处理，过滤器或过滤罐用石英砂多采用普通石英砂即可。普通石英砂其含硅量在98%以上，石英砂多用在饮用水和非饮用水的水处理行业，一是配合无烟煤滤料过滤水比较好，二是价位低，经济实用。二、石英砂作为技术要求较高的超精细水处理行业，如电厂、纯净水厂等多采用精制石英砂或酸洗石英砂。精制石英砂含硅量在99.6% - 99.9%之间。

石英砂适用范围：适用于生活饮用水过滤和其它水质净化处理，更加适合于石油、化工、矿山、冶金、热电、印染、制革、食品等生产用水的前期处理和循环水处理，以及污水的回收利用。

石英砂其他用途：制造玻璃、耐火材料、陶瓷、冶炼硅铁、地坪、建筑涂料、铸造、研磨等。

水处理石英砂常用规格：0.5 - 1.0mm、1 - 2mm、2 - 4mm、4 - 8mm、8 - 16mm、16 - 32mm、32 - 64mm等。

其它石英砂规格：40 - 70目、80 - 120目、100 - 200目等。

本产品的滤料类型是石英砂，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐高温,防静电，类型是初效，品牌是鹏飞矿业，吸附率是98（%），抗压力是8（kgf），密度是1.5（g/cm³），孔隙率是80（%），磨损率是0.1，硬度是7，化学成分是硅，盐酸可溶率是30（%）