

# 精制纯白石英砂 离子交换器用酸洗石英砂 工业防腐用

产品名称	精制纯白石英砂 离子交换器用酸洗石英砂 工业防腐用
公司名称	巩义市北山口建森净水材料厂
价格	面议
规格参数	滤料类型:石英砂 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	巩义市北山口镇
联系电话	0371-64318191 13673606709

## 产品详情

### 一：产品介绍

巩义建森净水材料厂的石英砂是采用天然矿石经破碎、筛选、水洗加工而成，外观白色，多成棱状，密度大，机械强度高，化学性能稳定，耐酸碱性能好。广泛用于玻璃、陶瓷、耐火材料、冶金、化工、建筑等行业，并取得显著效果。近几年，石英砂又被艺术家所青睐，常用于造景，人造沙滩等景点，不仅美观，而且耐用。酸洗石英砂是经过盐酸泡制，发酵，反复冲洗而成。比普通石英砂杂质少，耐酸洗高，一般多用于要求严格的离子交换其中。

### 二：物理性能

物理性能		
项目	单位	数据
比重	g/cm <sup>3</sup>	2.66
容重	g/cm <sup>3</sup>	1.75
破碎率	%	0.53
磨损率	%	0.38
孔隙率	%	43-47
莫氏硬度		7.5
含泥量	%	1
不均匀系数	k80	1.8

### 三：化学性能

化学性能		
项目	单位	数据
siO <sub>2</sub>	%	98以上
盐酸可溶率	%	1.0
耐酸度	%	98
溶点		1480
沸点		2550
ca	%	0.02
zn	%	0.005
各项指标均不超过（cj/t43-1999）标准		

### 四：常用规格

0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1.0-2.0mm 2.0-4.0mm 4.0-8.0mm 8.0-16mm 16-32mm

### 五：产品图片.

本产品的滤料类型是石英砂，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水，类型是高效，品牌是建森，抗压力是30（kgf），密度是2.55（g/cm<sup>3</sup>），孔隙率是47（%），磨损率是0.38%，硬度是7，化学成分是二氧化硅，盐酸可溶率是1.0（%），规格是200-300目,100-200目,70-100目,40-70目,20-40目,10-20目,5-10目