

# 石油支撑剂（陶粒砂）

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 石油支撑剂（陶粒砂）                   |
| 公司名称 | 河南三翔耐火材料有限公司                 |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 | 滤料类型:陶粒<br>适用对象:油<br>用途:油气分离 |
| 公司地址 | 河南省巩义市芝田镇喂庄村                 |
| 联系电话 | 0371-64100728 15038088689    |

## 产品详情

陶粒砂支撑剂具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、高强度、高导流能力、低密度、低破碎率等特点，主要用于深层低渗透油气层，目前在国内外使用最为广泛。按品种分类可分为：防砂支撑剂----无压固结强度高，固结速度快，渗透性好，密度低；压裂防返吐支撑剂----有压固结强度高，破碎率低，渗透性好，密度低；覆膜支撑剂----卓越的抗压能力，在低于232 的地层温度下可长期使用；石英砂支撑剂----酸溶解度低，适用于压裂酸化支撑，有较高的圆球度和导流能力。按抗破碎强度分为：52mpa(7500psi)、69mpa(10000psi)、86mpa(12500psi)三大系列。按体积密度分为：低密度、中密度、高密度按规格分为：12-20目、16-20目、16-30目、20-40目、30-50目、40-60目、40-70目、70-100目等，为满足国内外为满足国内外油气井的需求，三翔公司正大力研制、开发其它不同强度和不同规格的产品，以供客户选用。

电话：15038088689（或者15036102595），

联系人：田女士，

邮箱：15038088689@163.com，

同时我们也支持qq留言，qq:3082624720。

我公司愿以可靠的质量和良好的信誉与广大用户携手合作，共创美好未来！

本产品的滤料类型是陶粒，适用对象是油，用途是油气分离，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火，类型是高效，品牌是三翔，吸附率是99（%），抗压力是30000（kgf），密度是1.6（g/cm<sup>3</sup>），孔隙率是99（%），磨损率是52，硬度是9，化学成分是al<sub>2</sub>o<sub>3</sub>，盐酸可溶率是3（%），型号是SX-062