

## 1-2mm麦饭石滤料，天然麦饭石滤料/饲料

产品名称	1-2mm麦饭石滤料，天然麦饭石滤料/饲料
公司名称	巩义市盛兴净水材料厂
价格	面议
规格参数	滤料类型:麦饭石 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	巩义市夹津口镇石井村
联系电话	13838285260 15038271858

## 产品详情

巩义市盛兴净水材料厂生产的麦饭石滤料采用天然麦饭石为原料，经一系列工艺加工而成。麦饭石因其外观由灰白、米粉、黑褐等几种颜色组成，它具有人体必需的十几种微量元素，故被称之为：“中华麦饭石”，也是当前各饲料厂的主要原料之一。由于它机械强度高，比表面积大，充分的多元素等离子交换，是目前纯净水、医药、化工、食品等多行业的理想环保滤料。<http://www.hnjingshui.com>物理性能

分析项目	分析数据	分析项目	分析数据	分析项目	分析数据
密度	2.55g/cm <sup>3</sup>	sio <sub>2</sub>	65-70%	mgo	0.65%
磨损率<	0.04%	al <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	17.74%	cao	2.8%
破碎率<	0.045%	tio <sub>2</sub>	0.5%	na <sub>2</sub> o	4.3%
强度	97.5%	fe <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	1.6%	k <sub>2</sub> o	3.2%
		feo	1.2%	p <sub>2</sub> o <sub>5</sub>	0.22%
		mn	0.05%	吸附	

规格：0.25-10mm为常用规格，如有需要可另加工产品备注：本品为灰白色颗粒状

本产品的滤料类型是麦饭石，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火，类型是高效，品牌是盛兴，吸附率是50（%），抗压力是强（kgf），密度是2.55（g/cm<sup>3</sup>），孔隙率是50（%），磨损率是低，硬度是莫氏硬度7，化学成分是SiO<sub>2</sub>，Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>，Cao，Na<sub>2</sub>O，MgO等，盐酸可溶率是1.2（%），属性是属性值