

除铁除锰锰砂，水处理专用锰砂，青冲锰业专业锰砂

产品名称	除铁除锰锰砂，水处理专用锰砂，青冲锰业专业锰砂
公司名称	湖南青冲锰业有限公司
价格	面议
规格参数	滤料类型:锰砂 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	湖南省湘潭市吉安路中瀚财富广场21楼2122-2127
联系电话	0731-52326088-808 18684675005

产品详情

我公司生产的锰砂滤料是采用国内质量优良、晶粒致密、机械强度大、化学活性强、不易破碎、不溶于水的天然锰矿砂。经水洗打磨除杂、干燥、磁选、筛分、除尘等工艺成砂。再把加工好的锰砂按一定的级配调合而成。它具有水处理滤料最理想的级配比例，使它在单位体积内有最大的比表面积、最强的截污能力、最大的氧化催化作用和最小的反冲洗流失率。锰砂滤料外观粗糙呈褐色或淡灰色，常用于生活饮用水的除铁、除锰过滤装置，滤水效果非常好。（注：mno₂ 35%既可除铁，又能除锰，mno₂ 30%）只能用于地下水除铁）锰砂滤料主要用于降低水中的铁锰铁和锰总含量，根据我国生活饮用水卫生标准规其铁含量 0.3mg/l，锰含量 0.1mg/l，长时间饮用含铁含锰量过高的水会严重影响身体健康。

注：mno₂ 35%既可除铁，又能除锰，mno₂ 30%只能用于地下水除铁，mno₂ 60%一般用于欧美（法国、俄罗斯）等国家用于水处理。

我司已经成功多次出口锰砂滤料到法国，俄罗斯等国家，受到了客户的一致好评，详情见底部图片。

二、锰砂滤料

常用规格：0.25-0.5mm 0.5-0.8mm 0.8-2.0mm 1.0-2.0mm 2.0-4.0mm 4.0-8.0mm 8.0-16mm，可定制生产粒径大小。

包装规格：产品包装为30-50kg内塑外编的纤维编织袋，也可以定制包装尺寸和唛头。

产品技术指标分析项目	测试数据	分析项目	测试数据
含二氧化锰量	25% - 75%	磨损率	1.0%
密度	3.4 g/cm ³	破碎率	1.0%
容重	2.0 g/cm ³	含泥量	3.0%
粒径	0.5-1 1-2 1-3 2-3 2-4 3-5 (单位：毫米)		

联系人：戴芬 部门：管理 职位：经理办公地址：中国
 湖南湘潭市岳塘区湘潭市吉安路79号财富大厦21楼22-27号厂区地址：中国湖南湘潭市雨湖区
 鹤岭镇（原湘潭锰矿）邮编：411101公司电话：86 0731 52326088传真：86 0731 52326138手机：
 18684675005电子邮箱：
 xtmk@xtmk.com公司主页：<http://www.xtmk.com>（公司官方网站）www.hnqcm.com
 （公司营销网站）

实景图片：

俄罗斯客户来我司参观考察，并成功一次性下订单80吨锰砂滤料(mno₂ 60%)。

锰砂滤料自动化生产线
 锰砂滤料自动化生产线

出口锰砂滤料

库房

原料厂

本产品的滤料类型是锰砂，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防静电,其他
 ，类型是高效，品牌是青冲，吸附率是95（%），抗压力是99（kgf），密度是3.6（g/cm³），孔隙率是6
 0（%），磨损率是0.6，硬度是5，化学成分是二氧化锰，盐酸可溶率是1（%），二氧化锰含量是30%