

全能形反摄像头偷拍 防窃听 无线电波探测器 灵敏自动探测器

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 全能形反摄像头偷拍 防窃听 无线电波探测器 灵敏自动探测器 |
| 公司名称 | 深圳市天诚誉达电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:达通 报警模式:声音震动 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙岗街道爱联新屯村新屯中路50号 新屯大厦804A单元 |
| 联系电话 | 18312508977 |

产品详情

gt-800 反偷拍 防窃听 无线电波探测器 隐私保护仪器 自动探测器

一：产品简介

1:首先对您使用本公司的产品表示感谢！在使用之前请先阅读此说明书，正确使用此产品。为了更好的服务，本用户手册的内容可能变更。因为产品的性能和功能而发生的变更，将不做另行通知。2:本产品是一款多功能产品,主要是可侦测各种类型的镜头,不管是有线还是无线都可侦测到.能有效的防范偷拍,保护您的隐私.本产品的无线侦测功能能侦测频率在50mhz - 6000mhz 范围内所有无线设备。

二：操作说明操作方法

(一) 摄像头侦查1.打开电源开关,并开启探测器上面led灯开关键，led 激光灯亮起,将设备对准您想扫描的区域2.通过led 激光灯对镜头扫描后折射回的光源,再通过视窗里面的特殊滤镜可观察是否有发光或者闪烁的物体，如果有发光或者闪烁的物体，证明发光点有微型摄像头。（led 灯光扫描到摄像镜头的时候反射红点会聚集一点，不会跟着灯光左右晃动。）(二) 侦查无线信号1.打开电源2.拔出天线3.把探测器靠近需要探测的区域，如有信号反应，证明该区域有无线设备,可进行仔细,确认信号源，防止有人通过无线监听或者无线摄像的方法侵犯到您的隐私。(该款为309的升级版,无需调节信号齿轮,机器自动调节)5.产品特点:

通过led 激光灯技术和特殊滤镜扫描隐形的摄像设备 侦测频率范围能达到50mhz - 6000mhz 能有效侦测无线有线摄影机,无线监听设备 无线侦测两种提示功能：声音提示、震动提示 无线侦测震动提示，用更加隐蔽的方式进行侦测 无线信号强弱指示，快速定位讯号来源 侦测灵敏度自动调整,让您使用

更方便 内建可充电锂电池.可连续使用8小时 体积非常小,非常方便随身携带

规格参数表:

侦测频率范围: 50mhz - 6000mhz 尺寸: l78mm*w50mm*t15mm 天线长度: 100mm 电源: 内建3.7v 400mah 充电电压: 5-6vdc 消耗电流: 100mah 内6.功能简介: 具有自动侦测功能, led 显示信号, 扫描半径8米, 能够快速找到讯号来源处.当身处险境有偷听器、隐形无线耳机, 无线摄像机, 无线微型摄像机, 手机插卡窃听器, 电源插座窃听器, 无线窃听器, 无线监听器, 有线摄像机, 有线微型摄像机的侦测, 小型摄像机、赌场诈骗。主机会在你身上自动侦测提示危险。7.适用场所: 银行、邮政等金融机构防止微型摄像机偷拍个人密码、军事设施或政府机关内防止机密泄露旅馆等个人信息及内容受到侵犯的场所、公共场所, 游泳池及健身房更衣室, 防微型摄像机偷拍驾校, 考场防作弊公司、工厂或各种会议室防止商业机密的泄漏。8.适用人群1.年轻女士, 防止偷拍、暴光。2.商务人士, 防止谈判被窃听或者偷拍。3.政府官员, 防止被不法分子偷拍、利用。4.一切有保护隐私意识的人群, 维护合法权益。5.经常去娱乐场所消费的人士。6.保安、警察等维护安全人士。产品包装内容:

主机一台 x 1充电器一个 x 1可视扫描 ccd 及 cmos 镜头含有线及无线, 包括手机镜头, 数码相机, 照相机等摄像设备, 对依据gsm信号做远距离监听语音设备亦有高灵敏度探测功能; 操作简单、绿色环保设备, 对人、物无负面影响外观精美, 铝合金外壳, 体积小, 重量轻, 方便携带。1) 无远方信号; 其应用参照说明。2) 有远方信号; 判断方式: 将天线全部拉出, 手持探测器移动, 有振动、灯光或声音提示, 请调整天线长度直至剩下一节天线(侦测灵敏度与距发射源距离与天线长度相关), 如在空间的二处以上、距离3米以上位置处有相同的提示, 并越靠近窗户、振动越明显, 便可确认是来自远方的信号。在此类环境中,

应用方法如下: 1) 将天线全部收回, 这时探测器的提示只限于对发射源50公分以内的提示, 而将自动清除远方信号的干扰, 请收回天线手持探测器, 在所处空间最易隐藏的摄像机和听器的部位, 靠近移动探测, 便可确保安全。2) 在这类有外来信号分布的空间, 对外来人员、物品的提防, 请打至振动档, 放在衣袋里, 在外来人员身旁走过或靠近物品, 即可用振动感知。3) 手机信号与其它信号的严格区分是本机的最大特点。当使用者用于手机不良应用防范时, 不需移动, 只要将探测器开启, 即有灯光(振动档)或灯光+声音提示。一种情况是使用者到达非经常性, 不确定性场所和空间, 宾馆客房、歌厅或按摩房、消费场所、茶吧会谈等场所。由于没机会做背景探测, 使用者根据需要正确使用。1) 如果关注谈话内容通过手机终端泄露, 请开启设备天线只需一节长度, 若无灯光闪烁即示无处于工作状态的手机, 或无依gsm 网络技术的环境监听设备。2) 如果客房或按摩房等场所有时间、空间完成固定场所的使用, 请遵循固定场所使用方法。3) 如果没有空间和时间的预防范, 请在不用天线(天线全收回)的状况下, 在会谈人员和桌位周围走动一周, 若有振动提示, 表明有无线或听装置工作, 为确保安全, 请将天线拨出一节, 按上述方法再重复一次, 若有提示, 请使用者改变会谈场所。

注意事项:

1、未经授权的修理或拆解本机, 将丧失所有的保证及售后服务。2、请勿使用非本机制造商提供之整流器, 以免损坏本机电路。3、防止浸水或置于潮湿的环境。4、勿置于高温处所5、避免本机收到撞击或摔落。

警告: 本机仅作为辅助工具, 防止无线装置对个人隐私或公司机密等, 造成的侵害。但本机无法代替所有的监控。无线电波产品可能受到使用环境影响其效能。制造商及销售商对于不当使用造成的本机的损坏概不负责。

本产品的加工定制是否, 品牌是达通, 报警模式是声音震动, 探测频段是50MHz - 6000MHz (MHz), 型号是DT-800, 工作范围是200(米), 工作电压是3.7(V), 外形尺寸是L78MM*W50MM*T15MM (m

m) , 重量是80 (g) , 适用范围是个人商务私隐保护