

柴油机带水泵

产品名称	柴油机带水泵
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH80HP 扬程:70m
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

产品详情

柴油机带水泵/柴油机消防水泵组

水泵基础知识

水泵的基本构成：电机、联轴器、泵头（体）及机座（卧式）。

水泵的主要参数有：流量，用 q 表示，单位是 m^3/h ， l/s 。扬程，用 h 表示，单位是 m 。

对清水泵，必需汽蚀余量（ m ）参数非常重要，特别是用于吸上式供水设备时。

对潜水泵，额定电流参数（ a ）非常重要，特别是用于变频供水设备时。

电机的主要参数：电机功率（ kw ），转速（ r/min ），额定电压（ v ），额定电流（ a ）。

联轴器 泵头（体）卧式机座

什么叫流量？用什么字母表示？用几种计量单位？如何换算？如何换算成重量及公式？

答：单位时间内泵排出液体的体积叫流量，流量用 q 表示，计量单位：立方米/小时（ m^3/h ），升/秒（ l/s ）， $l/s=3.6 m^3/h=0.06 m^3/min=60l/min$ 更多特赫自吸水泵/高压水泵相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理

机组型号 th80hp

水泵

进水口直径 (mm) 80

出水口直径 (mm) 80

最大流量 (m³ /h) 38

最大扬程 (m) 70

最大吸程 (m) 7

发动机

发动机型号 th188fa

发动机形式 单缸,倾斜式,四冲程,风冷,涡流室式柴油发动机

缸径 × 行程 (mm) 88 × 75

排量 (cc) 456

转速(rpm) 3600

最大输出 (hp) 11

冷却方式 强制风冷

起动方式 手拉式反冲起动

润滑方式 压力、飞溅复合式

机油容量 (l) 1.7

润滑油型号 sae10w - 30、 sae20w - 40 (cc级以上)

燃油型号 夏天0# , 冬天-10#柴油

转速 (rpm) 3600

供油方式 自流式

燃油箱容积 (l) 4.8

连续工作时间(h) 2.2

可选配置

电启动

尺寸

外形尺寸 (mm) 650 × 480 × 605

包装尺寸 (mm) 670 × 500 × 625

净重/毛重 (kg) 69/73

自吸泵主要用途

自吸泵的用途：该设备在锅盖上装有独特的一体视镜装置，配有封闭式照明灯，供操作人员随时观察物料乳化情况。整套结构为三夹套，设备加热、冷却在同一夹套内完成，夹套外层有硅酸铝保温层，可防止操作工人烫伤，确保生产安全。其次锅体上装有冷却水进出口。锅盖上配有各种快装接口，用户根据需要选配（无菌空气呼吸器、物料吸入口、真空泵接口、清洗球、cpi接口、微量元素加入口、一体视镜窗、真空表）。与物料接触部位采用优质不锈钢（医用采用316l材料制造，内表面镜面抛光，真空搅拌装置卫生清洁，采用符合gmp规范的卫生标准制造）。

更多特赫自吸水泵/高压水泵相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理

柴油机带水泵/柴油机消防水泵组 柴油机带水泵 , ,柴油机水泵报价,智能柴油机水泵,柴油机抽水机,柴油机高温水泵,柴油机海水泵,柴油机小型水泵,柴油机浇地水泵