

# 广告行业专用数控冲床自产自销 数控机床 25吨冲床

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 广告行业专用数控冲床自产自销 数控机床 25吨冲床   |
| 公司名称 | 湖北新晨自动化技术有限公司               |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 | 类型:深喉冲床<br>品牌:新晨<br>动力类型:液压 |
| 公司地址 | 武汉市东西湖区银湖科技产业开发园18号(14)     |
| 联系电话 | 15392877673 15972191984     |

## 产品详情

专用广告行业设备，传动方式液压/机械可选。

### pf8025 快速换模数控冲床主要配置

#### 一、技术参数：

1. 公称力：250kn
2. 传动方式：液压
3. x轴移动距离（mm）：2500。  
y轴移动距离（mm）：1250
4. xy轴工作台行程：2500×1250mm
5. 最大加工材料厚度：4mm
6. 最大加工材料重量：100kg
7. 一次冲孔最大直径：50.8mm

8. 进给精度： $\pm 0.10$  mm
9. 最大冲次：120hpm
10. 床身结构：开式
11. 控制轴数：2轴
12. 模具结构：amada标准型
13. 空气压力：0.5mpa
14. 总功率：8kw
15. 机器占地（左右×前后×高）：5000×5000×2200mm

## 二、主要配置与特性：

### 1. 稳定可靠的液压主传动系统，具有以下显著特点：

- (1) 可控性能好。
- (2) 通用性强。
- (3) 极大地降低了噪声。
- (4) 提高产品质量。
- (5) 结构简单。
- (6) 维护方便。因为结构简单，国标液压元件，维修、更换方便。
- (7) 安全可靠。通过调节溢流阀，限制液压系统的工作压力就能起到安全保护作用，简单可靠。

### 2. 新晨公司自主知识产权的专业数控软件专用系统(pf2002数控系统)，可轻松实现自动编程，具有冲床所需的各种功能。

### 3. 独创的多工位模盘，不同于一般的转塔方式，模具位置固定，避免选模时造成的误差，上下模的同轴度更高。自动选模，自动加工。

### 4. 成对加工的模盘并采用镶套式结构，保证了上下模的同轴度，极大地延长了模具和模盘的使用寿命。

### 5. 采用钢板焊接的高强度高刚性机身，经时效处理，消除内应力。

### 6. 模具：模具采用长导向、国际通用型amada标准结构，配套方便。

### 7. 交流伺服电机，保证高速、稳定、进给精度高。

### 8. 丝杆：精密滚珠丝杆，台湾tib。

### 9. 导轨：精密直线矩形导轨，台湾hiwin。

### 10. 台面：优质毛刷工作台，保护工件不被划伤。

### 11. 软件：自动编程软件。

### 12. 气动夹钳。

### 13. 配cad自动转换软件，加工图形自动转换为加工代码。方便加工各种复杂图形。

14. 受欢迎的高性能价格比，投资少收效快。

15. 特别适合led穿孔字，广告，装饰建材、钣金、汽车、五金、机筛等行业的板材加工。

该机器由计算机控制系统进行控制，通过交互式人机界面可自动控制整机的协调动作，通过快速换模和预先设定的板材运动轨迹可实现各种孔型的冲压成型。广泛适用于各行业金属板材加工，能完成各种孔形的冲压、轮廓步冲以及百叶窗、压窝等各种浅拉深工艺，特别适合多种品种小批量的钣金加工。

### 三、模具：

随机配备的1套标准模具（即圆形、正方、长方）按照需方所示技术要求制定。

### 四、培训：

供方免费为需方培训1-2名维修操作人员，培训可以在设备到达需方现场和安装调试一并进行，需方也可委派人员到供方单位，交通及食宿费等由需方自理，供方提供工作餐等便利。

需方培训人员应具备如下基本知识;中专以上文化程度、熟悉计算机操作、基本的电器和机械维护技能、熟悉本厂的生产工艺。

### 五、安装调试;

供方派员到现场负责指导安装并调试设备，时间大约一周左右，需方负责设备卸车进场，配合供方安装调试。

### 六、售后服务及承诺:

1、质保期：自交货之日起一年内对正常使用出现的故障免费进行维修，模具属消耗品不在之列。

2、供方不定期对设备进行跟踪服务。

3、出现质量问题是，供方应在2小时内给予电话指导。在电话、网络等远程服务不解决的情况下36小时内派员到达现场，进行技术服务。

4、对质保期外出现的质量问题，需方处理时只收取产生的成本费和工时费。

本产品的类型是深喉冲床，品牌是新晨，动力类型是液压，型号是PF8025，主电机功率是11（kw），公称压力是250（kn），喉口深度是1250（mm），滑块行程是1250\*2500（mm），售后服务是保修一年