

# 卧式单面铣、卧式端面铣床，卧式双面铣，邢工单面铣

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 卧式单面铣、卧式端面铣床，卧式双面铣，邢工单面铣               |
| 公司名称 | 河北邢工机械制造有限公司                           |
| 价格   | 面议                                     |
| 规格参数 | 类型:升降台铣床<br>品牌:邢工<br>重量:3800 ( kg )    |
| 公司地址 | 中国.河北省.邢台市.任县邢家湾工业区                    |
| 联系电话 | 86-0319-7585009 4006766039 13831927088 |

## 产品详情

用途：本机床广泛适用于机械加工各部门，可以用来对机械零部件进行铣削、钻孔、扩孔、镗孔、铰孔、镗平面等加工。特点1、机床外观造型美观大方，整体布局均匀协调。2、主传动系统采用机械变速，操作简便。3、主要导轨面均采用淬火处理，导轨面硬度高，延长了机床的使用寿命。4、机床刚性好，加工范围宽，主轴箱能垂直升降铣削。工作台走刀采用变频无级调速，精度高，噪音小，调速便捷，切削加工适应性强。5、立臂导轨凸凹设计，刚性好，更加适合强力告诉铣削。6、矩形导轨宽，抗震性优越。7、主轴六档变速，为多种材料的铣削和加工提供了更大的灵活性。8、结构合理紧凑，工艺先进，制造精良。

## 主要参数及各部尺寸

| 项 目          | 单 位 | 参 数 值   |
|--------------|-----|---------|
| 工作台长度        | mm  | 2000    |
| 工作台宽度        | mm  | 600     |
| t槽槽数         | 个   | 3       |
| t槽槽宽         | mm  | 22      |
| t槽槽间距        | mm  | 190     |
| 主轴锥度         |     | 7 : 24  |
| 主轴中心至工作台距离   | mm  | 0-900   |
| 主轴端面至工作台中心距离 | mm  | 340-520 |

|           |        |          |
|-----------|--------|----------|
| 主轴转速级数    | 个      | 6        |
| 主轴转速范围    | r/min  | 75-420   |
|           |        |          |
| 工作台进给速度   | mm/min | 无级       |
| 工作台快速速度   | mm/min | 1500     |
| 主轴箱升降速度   | mm/min | 无级       |
| 主轴电机功率    | kw     | 7.5      |
| 工作台进给电机功率 | kw     | 2.2      |
| 升降电机功率    | kw     | 0.75/1.1 |
| 机床总重量     | kg     | 6500     |

本产品的类型是升降台铣床，品牌是邢工，重量是3800（kg），主电机功率是7.5（kw），主轴转速范围是75-420（rpm），工作台尺寸是1500x600（mm），主轴锥孔锥度是7：:24，T型槽数目是3，控制形式是数控，布局形式是立式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修一年（易损件除外）