

# ZQ3063X20加强型摇臂钻

产品名称	ZQ3063X20加强型摇臂钻
公司名称	滕州市天一机床厂
价格	面议
规格参数	类型:摇臂钻床 品牌:天一 型号:ZQ3063X20
公司地址	滕州市洪绪镇幸福坝村
联系电话	86-0632-5999009 13561199668 15318079668

## 产品详情

型号及技术参数	zq3032x10	zq3040/13
最大钻孔直径mm	铸铁32钢材30	铸铁40钢材35
主轴中心线至立柱母线距离mm	290-1000	360-1300
主轴箱水平移动距离mm	750	950
主轴端面至底座工作面距离mm	260-1000	260-1050
主轴行程mm	210	210
主轴转速范围r/min	75-1200	75-1200
主轴锥孔	mt4	mt4
主轴进给范围min/r	0.1-0.25	0.1-0.25
主轴转速级数	6	6
主轴允许最大进给抗力n	6300	6300
摇臂升降速度r/min	1.2	1.2
摇臂升降距离mm	420	420
摇臂回转范围	正负180	正负180
主电机功率kw	2.2	3
机床净重kg	870	1600
外型尺寸mm	1320x600x1900	1800x750x2350

【性能特点】1、摇臂自动升降，减轻了劳动强度，提高了工作效率。2、配置冷却装置，延长了机床寿命。3、机械锁紧，增强了加工的精度和稳定性。4.自动进刀钻孔。【服务】本机床自售出之日起，一年内，因制造不良不能工作，本厂予以三包。

型号及技术参数	zq3063x16自动进给.自动升降、加强型双柱结构扭距力强	zq3063x20双立柱加强型扭距力强、自动进给。自动升降、加长主轴
---------	--------------------------------	------------------------------------

最大钻孔直径mm	铸铁63钢材55	铸铁63钢材55
主轴中心线至立柱母线距离mm	350-1600	350-1730
主轴箱水平移动距离mm	1350	1685
主轴端面至底座工作面距离mm	450-1675	450-1675
主轴行程mm	310	310
主轴转速范围r/min12级	34-1280	34-1280
主轴锥孔	mt5	mt5
主轴进给范围min/r	0.1-0.25	0.1-0.25
主轴转速级数6级	0.06、0.10、0.20、0.35、0.58、1.00	0.06、0.10、0.20、0.35、0.58、1.00
主轴允许最大进给抗力n	17000	17000
摇臂升降速度r/min	1.3	1.3
升降电机功率kw	1.5	1.5
摇臂回转范围	正负180	正负180
主电机功率kw	5.5	5.5
机床净重kg	3500	3800
外型尺寸mm	2200x900x2500	2400x950x2500

**【性能特点】**1、摇臂自动升降、主轴自动进给，减轻了劳动强度，提高了工作效率。2、配置冷却装置，延长了机床寿命。3、机械锁紧，增强了加工的精度和稳定性。4、加长主轴、双立柱扭距力强、稳定性好。**【服务】**本机床自售出之日起，一年内，因制造不良不能工作，本厂予以三包。**【销售热线、13153066556/15318079668、王经理】**

本产品的类型是摇臂钻床，品牌是天一，型号是ZQ3063X20，主电机功率是5.5（kw），外形尺寸是2400X900X2500（mm），轴数量是单轴，钻孔直径范围是63（mm），主轴转速范围是34-1280（rpm），主轴孔锥度是MT5，控制形式是人工，适用行业是船舶，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是一年