

# 钢筋机械连接机床、直螺纹连接滚丝机

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 钢筋机械连接机床、直螺纹连接滚丝机           |
| 公司名称 | 长沙市芙蓉区广特建筑机械厂               |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 | 类型:滚丝机<br>品牌:广特<br>型号:GTC32 |
| 公司地址 | 长沙市芙蓉区张公岭村258号              |
| 联系电话 | 86-073182422864 18673118864 |

## 产品详情

设备特点：（1）设备可自动调整不同规格大小丝头的螺旋升角，丝头加工精度高，可100%发挥钢筋抗拉强度。（2）操作简单，设备正转反转自动启动，不需要专业技工，培训十分钟即可开机操作；（3）滚刀使用寿命长，可加工3000-8000个丝头左右。（4）生产效率高，每台班可生产300-500个丝头，提前预制，不占工期；（5）加工钢筋范围广，可加工符合gb1499或bs4449（cs2）标准的 12- 40各种规格的钢筋。（6）设备结构设计紧凑，机头为半卧式装制，平稳大方。（7）环保、安全，不受环境及气候影响。

广特牌钢筋直螺纹滚压机。主要用于建筑工程带肋钢滚轧直螺纹丝头，是实现钢筋连接的关键设备。可加工直径16-40mm的hrb335和hrb400级带肋钢筋。

钢筋直螺纹滚压机，可一次装夹完成从剥肋到滚轧螺纹的加工过程。加工螺纹的牙形饱满，尺寸精度高，机械强度高。

既可加工正扣螺纹，也可加工反扣螺纹。

本机操作简单、结构紧凑、工作可靠，具有独特的自动开合机构。

可加工直径范围为16 - 40mm的hrb335和hrb400级钢筋。

钢筋直螺纹滚压机，由机架、夹紧钳、导轨、滑板、摆线针轮减速机、剥肋滚轧头、进给机构、自动开合机构、行程限位机构、冷却系统、电器控制箱、控制系统等部分组成。

本产品的类型是滚丝机，品牌是广特，型号是GTC32，主电机功率是3（kw），主轴最大行程是150（mm），主轴转速范围是12-32（rpm），工作精度是6，主偏角是180（度），滚制螺丝节距范围是3（mm）

, 动力类型是电动, 自动化程度是半自动, 控制形式是人工, 布局形式是卧式, 产品类型是全新, 是否库存是是, 售后服务是保修 1 年, 台是1