

主轴中心到工作台面距离	mm	100-1700	
主轴端面到工作台中心最小距离	mm	50	主轴伸出
工作台横向行程x	mm	2000(3000)	
主轴箱垂直行程y	mm	1600(2000)	
立柱纵向行程z	mm	1600(2000)	
主轴行程w	mm	800	
滑枕行程z1		-	
平旋盘滑块行程u		200	
工作台回转b	°	360	
进给速度			
x , y , z	mm/min	1-6000	
w , u	mm/min	w,u:1-3000	
b	r/min	0-1	
快移速度			
x , y , z	m/min	9	
w , u	m/min	3	
b	r/min	1	
刀库容量		40	
刀柄规格		iso 7:24 jt50	
拉钉标准		ld50d	
主电机功率	kw	22/30	
定位精度			
x , y , z	mm	± 0.008/全行程(± 0.005/全行程 , 直接测量选项)	± 0.008
b (4 × 90 °)	"	± 7.5(± 2)	
重复定位精度			
x , y , z	mm	± 0.005(± 0.0025直接测量选项)	
b (4 × 90 °)	"	± 2	
机床外形尺寸 (长 × 宽 × 高)	mm	6900 × 6300 × 4700	
机床重量	kg	35000/39000	
TK6513 分期付款 数控系统		siemens 840d(选项fanuc系统18i)	
电气总容量	kva	70	

产品名称	TK6513 分期付款
公司名称	河南省锐环商贸有限公司
价格	面议

本产品的类型是铣镗床，品牌是ZOJE/中捷，型号是TKP6513，重量是35000（kg），主电机功率是22（kw），最大镗孔直径是700（mm），最大钻孔直径是120（mm），主轴转速范围是10-2000（rpm），工作台尺寸是1400X1600（mm），控制形式是数控，适用行业是船舶，布局形式是卧式，安装形式是落地式，适用范围是专用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质保一年，免费一年服务，是否提供加工定制是否