

汇田数控冲--转塔冲床 转塔冲床

产品名称	汇田数控冲--转塔冲床 转塔冲床
公司名称	深圳市宝机机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:转塔冲床 品牌:进口 动力类型:联合传动
公司地址	深圳市光明新区公明办事处塘尾社区宝塘工业区48号101
联系电话	13570807869

产品详情

“没有最好，只要更好”。我们本着“价格合理、质量可靠、供货及时和服务周到”的宗旨，渴望成为您可信赖的忠实伙伴。力求把最好的产品与售后服务提供给尊敬的用户，为新老客户创造无限商机与财富。

二、主要功能：

- 1、三轴联动，坐标运动的数字控制。广泛用于各行业金属板材的加工，能完成各种孔形的冲压，以及百叶窗、各种浅拉伸工艺。
- 2、进口伺服电机控制的精密丝杠传动，气动夹钳、毛刷台面、高强度、高刚性钢板焊接开式床身，机械主传动。
- 3、耐磨球铁转盘，国际通用型模具结构。
- 4、自主研发数控软件可同时进行手动快、慢速移动和增量移动。
- 5、绝对坐标和相对坐标混合编程。
- 6、丝杠侧隙软件补偿。
- 7、调用、修改、删除、插入等编辑功能。
- 8、空运行自诊断，出错程序显示。
- 9、断点继续加工及清零功能。
- 10、cad图形自动转换为加工代码。
- 11、控制冲床的关闭和打开具有模拟加工功能。
- 12、工作时间显示及工件加工数量显示。
- 13、过流、过压、过热、错相保护，完善的检测报警功能。

三、主要技术参数：

名称	单位	名称	单位
公称力 (kn)	250	床身结构	c型
加工板材尺寸 (mm)	1250*2500	丝杆精度	c5
移动速度(m/min)	40	丝杠导程 (mm)	32

加工精度 (mm)	± 0.1	冲压频率(spm)	160
控制轴数 (x、y、t)	3	工作电源	380v/50hz
转盘速度(rpm)	30	总电机功率(kw)	7
工位数	10 ~ 18	机床重量(t)	5
气夹定位	原点定位1个	机床尺寸(mm)	4300*3200*2200

本产品的类型是转塔冲床，品牌是进口，动力类型是联合传动，型号是45，主电机功率是0 (kw)，公称压力是45 (kn)，喉口深度是0 (mm)，滑块行程是0 (mm)，控制形式是数控，模柄孔尺寸是0 (mm*mm)，布局形式是卧式，适用范围是通用，适用行业是通用，行程次数是0，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修一年，是否提供加工定制是是