

高精度Y3180H液压型滚齿机

产品名称	高精度Y3180H液压型滚齿机
公司名称	滕州市泉兴机床厂
价格	面议
规格参数	类型:滚齿机 品牌:泉兴 型号:Y3180H
公司地址	山东滕州市滕州市程堂工业园区
联系电话	086 0632 5615391 13181293732

产品详情

【主要技术特点】

普通滚齿机，能加工直齿和斜齿圆术齿轮、蜗轮、链轮及短花键轴，适于单件、小批或成批生产齿轮的工厂使用。机床结构优良，刚性强，工作精度好，操作方便，调整简单。加工齿轮时，机床可按顺铣或逆铣方式工作。机床带有自动停机机构、安全装置及自动润滑系统。

【产品详细技术参数】

y3180h型滚齿机

y3180h gear hobbing macine

机床的用途和适用范围 application and area of application

y318h普通滚齿机，能加工直齿和斜齿圆柱齿轮、蜗轮链轮及短花键轴，适于单件、小批或成批生产齿轮的工厂使用。机床结构优良，刚性强，工作精准度好，操作方便，调整简单；

可按顺铣或逆铣方式工作。机床带有自动停机结构、安全装置及自动润滑系统.根据用户特殊订货，可配进口液压元件；也可提供切向刀架，用切向进给方式加工蜗轮。

y3180h滚齿机			
最大工件 直径	有小立柱 ：550m	工作台孔 直径	80mm
	无小立柱 ：800mm		

最大模数	10mm	工件必轴座孔锥度	莫氏5号
最大加工宽度	300mm	工作台直径	650mm
工件最少齿数	z最少=8 k滚刀头数	主轴转速级数及转速范围	8级40-200r/min
刀架最大垂直行程	350mm	刀架滑板快速移动速度	不大于540mm/min
刀架最大回旋角度	240 °	工作台快速移动速度	不大于500m/min
滚刀轴心到工作台面的距离	最大585mm 最小235mm	工作台面到外支架轴承端面的距离	最小400mm 最大600mm
主轴孔锥度	莫氏5号	轴向进给量级数及进给量范围	12级0.4-4mm/r
允许安装滚刀的	最大直径180mm 最大长度180mm	主电动机功率及同步转速	n=5.5kw 1500r/min
滚刀最大轴向移动量	50mm	轴向快速电动机功率及同步转速	n=1.1kw 1500r/min
滚刀心轴直径	φ22 φ27 φ32 φ40mm	工作台快速电动机功率及同步转速 液压泵电动机功率同步转速	n=0.55kw,1500r/min n=1.1kw,910r/min
滚刀轴心到工作台轴心间的距离	最大550mm 最小50mm	机床重量级	5500kg
工作台液压快速移动距离	50mm	机床轮廓尺寸	2752x1490x1870mm

【产品发货运输】

亲，客户订单后都想第一时间收到货物，我们也深知发货速度会影响客户感知，我们在发货时一切为客户利益为重，在拿到订单的第一时间安排发货，由于所有机床过高过大，一般普通物流采用集装箱没法装运（超高，无法装车）因此我公司产品采用配货运输（即集散货装整车运输），一般配货时间1-2天，但在运输中不转车，最大程度保证货物在运输当中的安全，货物装车后将以最快的时间抵达卸货地点。因此请各位顾客耐心等待。

滕州市泉兴机床厂欢迎您的咨询洽谈。

如有其它疑问请联系我们 13181293732 0632-5615391 qq:350510790

●诚信保障●发货及时●价格实惠●完美售后

【相关产品】 点击以下链接可直接进入产品详细介绍页面

y38滚齿机 y3150滚齿机 y3180h液压型滚齿机高精度

本产品的类型是滚齿机，品牌是泉兴，型号是Y3180H，主电机功率是5.5（kw），重量是5500（kg），最大加工模数是M10，加工直径范围是800（mm），加工精度等级是5，加工齿轮类型是直齿,斜齿,锥齿,弧齿,螺旋齿轮和窝轮，最大加工齿数是250，控制形式是人工，布局形式是卧式，动力类型是机械传动液压工作，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是免费保修一年，终身维修。