

M1308-150A外圆磨床，平面磨床，手动磨床，

产品名称	M1308-150A外圆磨床，平面磨床，手动磨床，
公司名称	上海美山精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:外圆磨床 品牌:美山 重量:0 (kg)
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇墨玉北路梅园53号
联系电话	86 021 39502039/39502080 13916649239

产品详情

产品名称：gdm-300a内外圆磨床

产品说明

主要用途和特性

本机床主要用于磨削小轴、圆套、针阀、柱塞等的圆柱面、圆锥面。工装方式可用顶尖、三爪卡盘、弹簧卡头及专用夹具实现。适用于仪表、汽车、机电、轴承、纺织、船舶、缝纫机、机具等行业加工小型零件

本机床的工作台纵向移动有液动和手动。砂轮架和头架均可转动。液压系统采用了性能良好的齿轮

本机床适合于工具、机修车间及中小批量生产的车间适用

本机床按顶尖距分为300毫米

一、主要规格及参数

1、主要技术参数

磨削直径范围（建议）	2-80mm
磨削孔径范围（建议）	10-60mm
最大磨削长度	300mm
最大磨削深度	80mm
顶尖距	300mm
中心高	115mm
最大工具重量	10kg
床身底面至工件中心的距离	1000mm
机床外廓尺寸	1360*1240*1000
机床重量	1000kg

2、工作台

最大移动量	320mm
手轮一转的移动量	7.3mm
液压移动速度	0.1-4m/min
上工作台最大回转角度	-3度~+7度

3、砂轮架

最大移动量	100mm
快速移动量	20mm
快速移动时间	大于等于：2s
手轮一转的移动量	0.4mm
手轮一格的移动量	0.002mm

主轴转速	2670r/min
最大砂轮直径的砂轮线速度	35m/s
砂轮的尺寸（最大、最小）	250*25*75

180*25*75

4、内圆磨头

主轴转速	15000r/min
------	------------

5、头架

主轴转速	160、570
------	---------

主轴锥孔的莫氏锥度	3#
-----------	----

头架卡盘直径	80
--------	----

三：此款机可以变换外圆磨头可磨内圆（内圆装置另购）

本产品的类型是外圆磨床，品牌是美山，重量是0（kg），主电机功率是0（kw），外形尺寸是0（mm），加工精度是精密，砂轮转速是0（rpm），最大磨削尺寸是150（mm），控制形式是人工，适用范围是专用，适用行业是通用，布局形式是立式，安装形式是落地式，产品类型是全新，是否库存是是，型号是M1308-150A，售后服务是021-39502080