

经销批发 内外圆磨床 高精度磨床 M7130加长型磨床

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 经销批发 内外圆磨床 高精度磨床 M7130加长型磨床 |
| 公司名称 | 上海旭深机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:外圆磨床 品牌:桂北 重量:4000 (kg) |
| 公司地址 | 嘉定区兴贤路1388号1幢1016室 |
| 联系电话 | 021-69133026 13917886651 |

产品详情

产品描述

床身导轨采用整体式结构，刚性好，工作台纵向精度高；
 工作台纵向移动和磨头横向移动为液压驱动，无级调速；
 磨头采用内置式电机，结构紧凑，刚性好，精度高；
 主轴前端采用内柱外锥形骨动轴承，使用寿命长，维修方便；
 磨头垂直进给为手动，配有快速升降机构，能减轻劳动强度，提高工作效率；
 工作台导轨粘导轨软带，耐磨性好，能耗低；采用独立液压站，自动润滑系统，外形整洁、美观；
 拖板给导轨粘贴导轨软带，进刀灵敏度高；配有充退磁装置，便于装卸工件；
 机床运行平稳、性能可靠、噪音低、操作方便。

| 主要技术规格 | | 单位 | m7132 × 30a-gm | m7132 × 40a-gm |
|--------|-----------------------|-------|------------------|------------------|
| 工作台 | 工作台尺寸 (宽 × 长) | mm | 320 × 3000 | 320 × 4000 |
| | 最大磨削尺寸 (宽 × 长 × 高) | mm | 320 × 4000 × 400 | 320 × 4000 × 400 |
| | 工作台纵向移动量 (液动) | mm | 200-3100 | 200-4100 |
| | 工作台速度 (无级调速) | m/min | 3-25 | 3-25 |

| | | | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 工作台T形槽数 宽度 | mm | 3 18 | 3 18 |
| | 工作台负载量 (含电磁吸盘) | kg | 1497 | 1996 |
| | 电磁吸盘尺寸 (宽 × 长) | mm | 320 × (1500 × 2) | 320 × (2000 × 2) |
| 磨头 | 磨头最大移动量 横向 (手动及液动) 垂直 (手动及电动) | mm | 430 400 | 430 400 |
| | 磨头横向进给 (无级调速) 连续 断续 | mm mm | 0.8-3.5 3-20/stroke of table | 0.8-3.5 3-30/stroke of table |
| | 手轮每转磨头进给 量 垂直 | mm mm | 3 0.175 | 3 0.5 |
| | 垂直进给手轮最小 刻度值 | mm | 0.5 | 0.5 |
| | 砂轮尺寸 (外径 × 宽度 × 内径) | mm | 400 × 50 × 203 | 400 × 63 × 203 |
| | 磨头快速升降速度 | mm/min | 310 | 310 |
| | 电机功率 | 液压泵流量 | l/min | 100 |
| 电气设备总容量 | | kva | 20 | 25 |
| 磨头电动机功率 转速 | | kw r/min | 7.5 1440 | 9 1440 |
| 液压泵电动机功率 转速 | | kw r/min | 7.5 1440 | 11 1460 |
| | 快速升降电动机功 率 转速 | kw r/min | 0.37 1400 | 0.37 1400 |
| | 冷却泵流量 | l/min | 100 | 100 |
| | 冷却泵电动机功率 转速 | kva r/min | 0.25 3000 | 0.25 3000 |
| 工作精度 | 加工表面对基面的 平行度 | mm | 300 : 0.008 | 300 : 0.008 |
| | 工件表面粗糙度 | μ m | ra0.63 | ra0.63 |
| 整机参数 | 机床外形尺寸 (长 × 宽 × 高) | mm | 8350 × 1786 × 2280 | 10310 × 1786 × 2280 |
| | 包装箱外形尺寸 (长 × 宽 × 高) | cm | 685 × 206 × 285 | 885 × 210 × 285 |
| | 机床净重 | kg | 约11000 | 约13000 |
| 随机附件 | | | | |
| 电磁吸盘 | 1套 | 砂轮平衡架 | | |
| 砂轮 | 2件 | 两用扳手 | | 1件 |
| 砂轮修整器 (不附全刚钻) | 1套 | 地脚螺栓 | | 4副 |
| 砂轮卡盘 | 2副 | 刮屑板 | | 1副 |
| 砂轮平衡心轴 | 1副 | 机床垫铁 | | |

本产品的类型是外圆磨床，品牌是桂北，重量是4000 (kg) ，主电机功率是11 (kw) ，外形尺寸是6270 × 2540 × 2825 (mm) ，加工精度是高精度，砂轮转速是1440 (rpm) ，最大磨削尺寸是1350 (mm) ，控制形式是人工，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是立式，安装形式是落地式，作用对象是五金，产品类型是全新，是否库存是否，型号是M7130加长型平，售后服务是整机三包壹年,终身服务