

# 质量好的SCR脱硫脱硝蜂窝陶瓷催化剂设备

产品名称	质量好的SCR脱硫脱硝蜂窝陶瓷催化剂设备
公司名称	东莞乔鑫自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:带锯床 品牌:乔鑫 型号:T-1200
公司地址	东莞市长安镇锦厦社区锦厦路46号
联系电话	0769-89974230 18024355618

## 产品详情

### 半自动双端面催化剂专用切割机

I 本机床主要用于非金属煅烧成形的蜂窝陶瓷双面锯切加工，它采用两台立式带锯床组合而成，其中一台锯床可以沿导轨横向移动700mm的距离，另一台固定不动，工件通过v型座固定在两个锯床的液压工作台上。

I 控制面板功能，光栅尺数显显示尺寸、指示灯等随时显示设备状态、操作指示及参数设定、

I 送料长度采用光栅尺控制，材料锯切长度由电子尺控制，液压调节控制锯切长度，长度误差小于1.0mm。

I 采用硬质合金的锯条导向装置。

I 切割断带保护装置，断带自动停机

I 锯床在切割时可根据材料性质微调切割速度保护锯条，有效提高锯条使用寿命。

I 锯带可调整负荷,确保带锯不疲劳工作进给速度无级变换,可任意调至最佳切削效果。

I 切割机配备锯条熔接机，方便锯条的焊接，提高锯条的使用寿命。

I v型槽采用液压推进，实现慢进快退工作，同时避免丝杆引起的噪音污染和丝杆磨损造成锯切偏差。

I 锯切效率：每分钟/约2根左右。

I 切割机前后废料回收,切割机前后各加装废料回收槽，可将部份废料及切割粉尘回收再利用。

I 预留吸尘接口，让锯切同时清除催化剂网格内部粉尘。

产品型号 qxz-1200

锯切规格 (mm) 150x150mm

最大锯切长度范围 (mm) 500-1200mm

锯架纵向移动行程 (mm) 700

工作台横向移动行程 (mm) 250

主电机功率 (kw) 2.2\*2

锯带规格 (mm) 10x0.64x3668

锯带线速度 (m/min) 20-200

液压电机功率 (kw) 0.75

锯切进给速度 无级调速

外形尺寸 (mm) 大约1000 \*3200 \*2060

本产品的类型是带锯床，品牌是乔鑫，型号是T-1200，主电机功率是0.75X2 (kw)，重量是4000 (kg)，外形尺寸是1000X2600X1860 (mm)，最大锯削直径是150X150 (mm)，切割缝宽度是0.8 (mm)，控制形式是液压半自动，布局形式是立式，安装形式是落地式，适用行业是SCR脱硫脱硝，适用范围是专用，作用对象是SCR催化剂，作用对象材质是蜂窝陶瓷催化剂，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是48H内排解