

提供 南方液压自动车床 南方车床改造

产品名称	提供 南方液压自动车床 南方车床改造
公司名称	广州市新造南方机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型:龙门车床 品牌:南方 控制形式:数控
公司地址	广州市番禺区新造镇渡口路5号之五、八、十一、十二
联系电话	020-84726530

产品详情

专注行业15年 从事电商4年 厂房占地20000平方米 月产量1000多台

所有产品均是现货，没有现货7天内保证发货可开17%的增值税发票
当地可送货上门本厂承诺：所有产品一年内保修

c6140d加强型普通车床

主要规格与参数

车 床 型 号	c6132d	c6232d	c6140d	c6240d	
主机规格	中心高	175 mm	202 mm		
	床身上最大回转直径	350 mm	400 mm		
	最大工件长度	750mm	1000mm	1500mm	
	刀架最大行程（纵向）	650mm	900mm	1400mm	
	刀架上最大工件回转直径	190		240	
	马鞍槽内最大工件回转直径		520		580
	花盘前马鞍有效长度	200 mm			
	棒料直径	45			
	导轨跨距	320 mm			
主 轴	通孔直径				
	46（或 52）				

	锥孔	mt6	
	转速50hz	25 ~ 1600 r/min (30 ~ 2000 r/min) 正反各12种	
刀架	刀架横向最大行程	240 mm	
	小刀架最大行程	140 mm	
	纵向刻度值	0.5 mm/格 100 mm/r	
	横刀架刻度值	0.05 mm/格	4 mm/r
	小刀架刻度值	0.05 mm/格	3 mm/r
	刀架回转角度范围	± 45 °	r/格
	主轴中心线至刀具支承面距离	22 mm	27 mm
	刀杆截面尺寸 (高 × 宽)	20 mm × 20mm	25 mm × 20mm
	纵向进给量	0.04 ~ 2.16 mm/r 138种	
	横向进给量	0.02 ~ 1.08mm/r 138种	
	主轴中心线到方刀架侧面最大距离	205mm	
尾座	尾座套筒内孔锥度	mt4	
	尾座套筒最大移动量	130 mm	
	横向最大移动量	± 10mm	
螺纹	公制	0.45 ~ 20mm/r 30种	
	英制	80 ~ 1 1/4n/i ” 35种	
	模数	0.25 ~ 10 mm 25种	
	径节	160 ~ 3 1/2dp 30种	
电机	主电机	yd132m-8/4 b5 th 3/4.5 kw	
	主电机转速 50hz(60hz)	750/1500 r/min (900/1800 r/min)	
	快速电机	370 w	
	冷却泵电机	ayb--20th 0.115 kw	
外形尺寸	中心距 750 mm	1700 × 900 × 1200 mm	1700 × 900 × 1250 mm
	1000 mm	1950 × 900 × 1200 mm	1950 × 900 × 1250 mm
	1500 mm	2150 × 900 × 1200 mm	2150 × 900 × 1250 mm
长 × 宽 × 高			
净重	中心距 750 mm	1300kg	1350kg
	1000 mm	1400kg	1450kg
	1500 mm	1700kg	1750kg
皮带	主传动三角皮带型号规格	a-1900mm	a-1950mm

说明：由于产品不断改进，以上机床外观及技术参数仅供参考，根据用户的不同要求，机床的实际外观及技术参数均以当时签订合同及技术协议为准。

c6132(40)d系列车床(加强型)与c6132(40)a系列车床区别：

床身导轨跨距320mm，增宽了30mm；

尾座套筒直径 65mm，增大了5mm；

尾座套筒长度318mm，增长了50mm；

尾座结构为稳定加强型。

本产品的类型是龙门车床，品牌是南方，控制形式是数控，型号是C6132D，主电机功率是4.5（kw），外形尺寸是2200×950×1200（mm），加工精度是高精度，最大加工长度是1000（mm），最大加工直径是320（mm），最大回转直径是350（mm），主轴转速级数是无级，主轴通孔直径是46（mm），安装形式是落地式，布局形式是立式，适用行业是钢结构建筑，动力类型是液压，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是店铺三包，是否提供加工定制是是