

# 直燃式热风炉，热风炉系列

产品名称	直燃式热风炉，热风炉系列
公司名称	常州市科润药化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:科润
公司地址	天宁区郑陆镇舜南村后陈巷组
联系电话	0519-88901288 13685268288

## 产品详情

概述：lwl系列立筒式金属体燃煤间接加热热风炉是采用了集燃烧与换热为一体、以炉体高温部位进行换热的间接加热技术。烟和空气各走其道，加热绝对无污染，热效率高达60~70%。升温快、体积小、安装方便、使用可靠，且价格低。输出热风温度在280℃以下，同时采用了烟气纵向冲刷散热片和负压吸式排烟方式，换热部分不积灰尘，无须处理，热性能稳定。可使用各种煤或柴作燃料，并配有二次进风装置，燃烧完全。应用范围：该炉为通用性热风加热装置，与各种物料的干燥设备配套使用。广泛用于粮食、种子、饲料、果品、脱水蔬菜、香菇、木耳、银耳、茶叶、烟叶等农产品、食品、医药药品、化工原料、轻重工业产品的加热除湿。还可用于各种畜牧养殖，温室的加热以及库房除湿等。

### 技术参数

型号	输出热量(j/h)	输出风量 ( m3/h)	热风温度( )	耗煤量(kg/h)	烟气引风机型号	筒体直径 ( d )
lwl4-2.5	2.5-3	1500-560	60~200	10~12	炊事用鼓风机80~100w	500
lwl4-4	4-5	3500-930	60~200	14~17	炊事用鼓风机200~300w	674
lwl5-8	6-8	5600-1480	60~200	18~24	y5-47 2.8c 1.5kw	730
jrf5-15	10-15	12000-2160	60~350	30~45	y5-47 4c 2.2kw	1460
jrf5-30	25-30	25000-4330	60~350	70~85	y5-47 4c 3.0kw	1950
jrf5-60	55-60	45000-8660	60~350	150~175	y5-47 4c 4kw	2210
jrf6-80	60-80	5400-4500	60~350	170~200	y2-1 11kw	2210
jrf6-100	80-100	84000-14400	60~350	220~290	y5-47 5c 5.5 kw	2330
jrf6-160	150-160	134400-23000	60~350	410~460	y5-47 5c 7.5 kw	2412

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是科润，型号是JR-F-8，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是18-24kg/h，适用范围是食品

农业化工医药，结构形式是立式