

## 双12求购无压锅炉配件，请找大力厂家！常压锅炉 高效节能环保

产品名称	双12求购无压锅炉配件，请找大力厂家！常压锅炉 高效节能环保
公司名称	滕州市姜屯大力采暖设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装方式:组装锅炉 品牌:大力牌
公司地址	滕州市姜屯镇庄里东村572号
联系电话	86 0632 5018389 13001592469

### 产品详情

产品图片：

产品介绍、

大力锅炉clsg系列常压锅炉，体积小，结构紧凑，占地面积少，安装方便，节约投资。炉体为圆形立式锅壳结构，外型美观，其内部结构合理，燃烧充分，热效率高。在设计中采用双层反烧技术，燃烧时高温烟气从上部干馏室流经上层排管在下部燃烧室进行惯性分离除尘，折弯冲刷对流受热面，有效降低排烟温度，具有环保性能好，节约能源等显著特点。安装方便，运行安全可靠。大力锅炉广泛使用于中小城市的机关、学校、宾馆、医院等单位的采暖、饮水、洗浴等生活设施，也适用于广大农村的产养殖、大棚蔬菜农业生产等部门，是一种理想的节能环保产品。大力锅炉油罐厂是一家专业从事常压锅炉生产制造的企业，我厂成立于2000年，位于风景秀丽的微山湖畔，交通便利，是省技术监督局定点生产常压锅炉及辅机设备的重点企业，具有多项国家专利，是山东省最具规模的常压锅炉生产企业之一。10多年来，我厂集设计，研发，生产制造于一体，大力实施“技术创新、市场创新、管理创新”为内容的创新战略，引进大量先进设备，检测手段完善，具有较强的金属切割、卷板、焊接、试验检测能力,技术力量雄厚.主要产品有智能浴暖火管锅炉，立式常压反烧锅炉，卧室常压锅炉，各型号封头、炉排等。承蒙各级主管部门、环保部门、设计院及广大用户支持，我们的产品一直畅销不衰，在全国已形成30多个销售、服务网点。

坚持以质量求胜，以信誉为本，开拓进取，再创辉煌，竭诚为你服务。

大力常压锅炉油罐厂是山东省定点生产常压热水锅炉及安装厂家之一。产品广泛用于企业、机关、学校、部队、医院、蒸汽浴、洗浴、小区取暖、食品加工，适用于环保治理的重点地区，为广大客户提供了最理想的环保、节能锅炉。本厂坚持以质量求生存，以信誉求发展，以优质服务为保证，坚持“用户要求就是工作标准”经营理念，追求产品尽善尽美，不断创新，当你们与我们有缘结识时，你会深深感触到，良好的企业信誉，优秀的产品性能，完善的售后服务，是大力锅炉全体员工对用户的承诺和保证。

一 概述 clsg 型系列型煤专用常压热水锅炉采用了国内领先的无烟燃烧技术，以洁净固硫的蜂窝型煤为燃料，采用分段逆燃的燃烧方式，自然通风不用鼓、引风机，具有无烟无尘无噪声、出力足、热效率高的特点。其热工性能完全达到了jb/t7985《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》的要求。在不装除尘、脱硫设备的条件下，各项环保指标均优于gb13271《锅炉大气污染物排放标准》中一类区的规定。能够满足各地区最严格的环保要求，可在自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护的地区安装使用。本锅炉还具有安装简单，安全可靠、操作方便、易管理、运行费用低等特点，是取代燃油、燃气、电锅炉的理想产品。

二 结构与工作机理 本锅炉是常压热水锅炉，结构形式立式锅炉，由封头、锅壳、炉胆等部件组成。在锅炉顶部有排气管直通大气以保证炉内常压，为运行、检修方便锅炉上还装有手孔、看火门、通风门和清灰门等。为保证实现逆燃的方式，锅炉炉膛采用了封闭式设计，且在炉膛内不布置受热面。燃料共四层装入炉膛（厚度约为360mm），烟气从后向前流动将型煤由上而下逐步点燃。型煤在干燥、干馏过程中析出的挥发份经过燃烧层后得到了充分燃烧，起到了消烟的作用。同时在整个燃烧过程中火床不需要拨动，炉膛内实现了静态低温燃烧，烟气内的含尘量极少。经测试烟尘排放浓度小50mg/nm<sup>3</sup>。在低温燃烧的状态下（燃烧温度约为1000 左右）可燃硫的转化率较低，再加上型煤内配有固硫剂，所以在型煤含硫量低于0.8%时，二氧化硫的排放浓度可保证达到国家标准规定的要求。经实测，当型煤的含硫量为0.5%时，二氧化硫的排放浓度仅为412mg/nm<sup>3</sup>。烟气由炉膛出口进入燃尽室，然后再到对流烟道最后由眼窗排入大气。通过上述的燃烧过程彻底消除了锅炉冒黑烟的现象，达到了节能减排的目的。被加热的水由水泵从出水口抽出送入供热系统，然后通过回水管再回到炉内。因为热水是由水泵从炉内抽出，并且锅炉顶部有排气管直通大气，所以锅内不会产生压力，使锅炉在不用安全阀、压力表等安全附件的条件下便可安全运行。

三 出厂说明1、锅炉主机2、烟囱3、详见供货清单 四、安装 锅炉运到现场后，确定安装地点  
1、安装地点尽量选择接近使用地点，目的在于缩短管路，降低基建成本，减少散热损失。2、给、排水方便。3、燃料及灰渣的存放与运输方便。4、锅炉房内严禁堆放有毒及易燃物品。锅炉房通向室外的门应向外开，休息室的窗户也应向外开。5、地基准备 按地基图进行基础施工，基础底面应夯实，混凝土厚度可依当地地质情况而定，根据图样规定尺寸，基础应浇注密实，上平面应校水平，拌合时砂子、石子、混凝土比例适当。

四、锅炉大件的安装1、设备验收： 锅炉运到后，按本公司供货清单对零、部件进行清点，检查锅炉大件在运输中是否有损坏变形等情况。 锅炉大件在卸车时，起重设备应有足够的起重能力，一端在底座两侧用钢丝绳捆扎，另一端利用吊耳穿入另一根钢丝绳，找准起吊中心，让锅炉缓缓升起。起重设备能力不小于3吨。锅炉离车后，应先放置在宽阔的水平地面上，锅炉底部应有支架支承，以免损坏管座等。 锅炉吊装就位时，必须处于直立状态，直立时，应使起重设备吊钩和锅炉顶部吊耳用钢丝绳固定牢固，切不可捆绑其它任何部位。 锅炉就位后，前、后、左、右应保持水平倾斜度不大于2-5mm,否则，应将低的部位用垫铁垫高，以保持锅炉水位与水位表的正常显示。

锅炉与基础接触的地方不应有间隙，要求严密不漏风。有间隙的地方应用水泥抹缝。

五、烟囱安装 烟囱安装时法兰之间应垫嵌石棉绳，烟囱连接处不允许漏风，并采用吊垂线的方法检查烟囱的倾斜度，如有偏差，可在烟囱法兰连接处垫平。三根钢丝风浪绳呈120°均分布斜拉固定地面并用法兰螺栓拉紧，注意三根钢丝绳斜拉分布和拉紧程度应大致相等。

六、产品服务措施：我厂服务承诺：自设备安装合格后对锅炉本体（非人为原因）质保18个月，终身维修，保修期内对非人为故障（设备本身缺陷导致的各种故障）本公司负责免费保修，更换损坏的零部

件，超过保修期或人为损坏，仍负责设备的维修与指导，对修理、更换的零部件只收取成本费。质量保证期满后负责终身维修。

售前1、公司提供客户关于各种产品性能的相关咨询服务；根据实际情况提供锅炉房设备工艺、流程、布局、锅炉房地基图等技术咨询及系统设计方案。2、协助用户办理环保、技监局、天然气等相关审批手续，提供设计所需锅炉的全部图纸、资料。3、凡是到我公司购买产品或进行锅炉产品知识咨询的客户，我们都会本着从最经济适用的角度出发为用户考虑进行锅炉选配。

售中1、合同签订后，产品交货前，我们将及时协助用户作好前期的准备工作，在此期间您若对供货范围，合同要求等进行更改，我们会和您商议，直到您满意为止。2、安排售后服务人员到现场指导用户的设备安装，配合用户试运行，免费培训用户的操作人员，直到能够熟练的操作该设备。

## 销售热线

## 物流运输

锅炉属于大件铁质物品，在运输过程中无法避免磕碰，如出现出现掉漆、轻微变形等情况，是不影响锅炉正常使用的。不要以上述情况为理由进行退换货。

所有锅炉一律走物流，货到自提，运费提付。

除锅炉本身出现质量问题如锅炉漏水，其他一切原因，在不影响第二次销售的情况下退换货都由买家承担来回运费。

## 售后服务

1、为方便广大用户，本公司建有专门的销售维修服务中心，从设备咨询、方案设计、产品订货、设备监制、发货、运输、到货验收、设备安装、调试、试运行等诸多环节均用一整套科学、完善的管理体系。

2、拥有一批训练有素、责任心强的售后服务人员，将定期对客户进行回访，征求客户意见，指导客户使用，维修、保养、为用户排忧解难，可根据具体情况，指导如何正确使用和维护锅炉及部件，使用户正确操作，提高锅炉运行效率，最大的延长锅炉的使用寿命。

3、用户方将成为公司售后服务网络中的一员，公司为每位用户建立有完善的售后服务档案，对设备进行系统而规范的监视、维护和保养，定期检查设备运行情况，以便使用我公司锅炉的用户获得最大的经济效益和社会效益。

## 企业文化

**企业文化** 我们的产品质量不能说第一，但我们保证在同类产品中做的更好  
我们的服务不能说完美无缺，但我们会全力去追求  
我们的员工不能说个个是精英，但我们一定会处处为您着想  
我们的产品的价格不能说最便宜，但它会让您觉得非常公道

**企业理念** 以人为本，坚持以塑造和培养员工德才为核心的人本管理；  
稳步发展，坚持以战略和法制相结合为核心的发展思想；  
开拓创新，坚持以观念转变和科技提升为核心的创新之路；  
走向辉煌，坚持以培养团队精神和打造无敌团队战略构想。

**企业宗旨** 质量第一，用户至上；对内一切服从质量，对外一切服从市场；  
诚信为本，服务社会；宁亏不做失信之人，营利不忘社会责任。

**企业精神** 发扬泰山精神，铸造健兴品牌；只有改革创新、艰苦奋斗、坚持不懈、不畏艰辛、群策群力、才能创造奇迹、才能使大力品牌被市场所认可，才能使大力逐步成为中华民族品牌中的名牌，才能使大力健兴最终走向世界。

**企业服务** 抛弃传统的服务为售后服务的理念，大力锅炉将服务扩展为售前、售中、售后三个阶段。推出保修新理念，严格按照新的规程，确保锅炉的保修期限。产品自出厂之日起18个月或自安装运行起12个月。省外保证在接收到顾客电话之时起48小时。省内24小时内及时到达用户现场，进行服务，保证更能让您体会“用户至上”的感觉。

本产品的加工定制是是，安装方式是组装锅炉，品牌是大力牌，型号是DL-60，燃烧方式是层燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是联系卖家，适用范围是联系卖家，结构形式是立式