

30万大卡生物质锅炉 自然循环锅炉

产品名称	30万大卡生物质锅炉 自然循环锅炉
公司名称	青岛旭瑞达机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 循环方式:自然循环锅炉 适用燃料:木颗粒
公司地址	青岛市市南区东海西路37号3栋903户
联系电话	18765422548

产品详情

型号		clhs-0.8	clhs-0.12	clhs-0.175	clhs-0.24	clhs-0.35	clhs-0.54	clhs-0.72	clhs-1.1	
额定加热功率	104kcal	7	10	15	20	30	45	60	90	
额定加热功率	kw	80	120	174	240	350	540	720	1080	
工作压力	mpa	常压								
热效率	%	91.15								
引风机	kw	0.75	0.75	1.5	1.5	2.2	3	4	5.5	
燃料消耗	kg/h	11.34	16.2	25.7	34.2	51.3	77.5	112.4	163.8	
锅炉重量	kg	360	375	455	507	797	1170	1721	1840	
炉体重量	kg	215	255	280	453	625	848	1175	1465	
烟囱(直径)	mm	165	165	220	220	220	220	220	220	
出水口直径	mm	57	57	70	70	85	89	102	114	
加热面积	m ²	500-700	700-920	920-1400	1400-1800	1800-2700	2700-4500	4500-5500	5500-8600	
水容量	m ³	0.5973	0.697	0.956	1.29	1.72	2.25	3.8	5.2	
出水量	t/h	1.65	2.2	3.5	4.5	6.8	10.08	13.2	21.5	
锅炉尺寸	长	mm	985	985	1160	1160	1290	1610	1710	1820
	宽	mm	540	590	640	690	790	890	990	1190
	高	mm	1200	1200	1290	1390	1620	1710	2000	2100
炉体尺寸	长	mm	650	700	800	800	1071	1220	1308	1850
	宽	mm	650	700	800	800	790	890	1010	1235
	高	mm	1200	1200	1370	1520	1620	1710	2000	2150
料仓尺寸	长	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1100	1100	1500
	宽	mm	570	570	570	570	570	600	600	800
	高	mm	750	750	750	750	750	750	750	800
型号		clhs-1.44	clhs-1.8	clhs-2.16	clhs-2.88	clhs-3.6	clhs-5.04	clhs-7.2		
额定加热功率	104kcal	120	150	180	240	300	420	600		
额定加热功率	kw	1440	1800	2160	2880	3600	5040	7200		

工作压力	mpa	常压							
热效率	%	91.15							
引风机	kw	7.5	7.5	11	22	22	37	55	
燃料消耗	kg/h	208.8	260.8	313	417.4	521.7	730.4	1043.5	
锅炉重量	kg	2438	3300	3650	4860				
炉体重量	kg	1975	2450	3050	4500				
烟囱(直径)	mm	273	273	325	375	375	425	425	
出水口直径	mm	140	140	165	165	220	220	220	
加热面积	m2	8600-12000	12000-15000	15000-18000	18000-24000	24000-30000	30000-42000	42000-60000	
水容量	m3	7.5	8.875	10.625	14.25	17.81	24.3	33.65	
出水量	t/h	28.0	35.5	42.5	57	71.25	99.5	144	
锅炉尺寸	长	mm	2140	2935	3135	3490			
	宽	mm	1390	1690	1790	2140			
	高	mm	2200	2347	2557	2857			
炉体尺寸	长	mm	2160	2400	2700	2980			
	宽	mm	1435	1535	1690	1780			
	高	mm	2250	2350	2485	2850			
料仓尺寸	长	mm	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	宽	mm	800	800	800	800	800	800	
	高	mm	800	800	800	800	800	800	

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，适用燃料是木颗粒，燃料是生物质锅炉，品牌是Grandlink，燃烧方式是室燃炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，结构形式是立式