

20万大卡生物质热水锅炉替代燃油（气）立省30-60%左右

产品名称	20万大卡生物质热水锅炉替代燃油（气）立省30-60%左右
公司名称	上海奉贤青村炉具厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 循环方式:自然循环锅炉 适用燃料:多种燃料
公司地址	青村镇钟家村
联系电话	021-57561416 18221004843

产品详情

立式生物质热水锅炉系列是一种以生物质颗粒为燃料的立式半气化固定炉排锅炉，多次送风立体燃烧，燃烧充分，热效率高，环保性能好，占用空间小，操作简单。

特点：

1. 经济节能：使用低成本新型生物质燃料，运行经济实惠，比燃油、燃气、电加热锅炉可节省30%--60%运行成本。
2. 运行高效：二次优化富氧燃烧，具有结构合理，受热面积大，燃料燃烧充分，热效率高。
3. 低碳环保：经检测：各类排放指标均低于《锅炉大气污染物排放标准》（gb13271-2001）中一类地区 类时段标准值要求，其中二氧化硫近乎零排放，远低于燃油（气）锅炉。
4. 稳定可靠：无压运作，采用先进内部结构设计，优质配件等，锅炉运行稳定可靠，使用寿命长。
5. 操作简单：采用自动给料系统，极大程度的减少了司炉工的劳动强度，使锅炉使用更具人性化；具有温度设定、循环控制及故障报警等功能，使用操作简单方便。

技术参数：

项目	xxrs-10	xxrs-15	xxrs-20	xxrs-30	
额定发热量	104kacl	10	15	20	30

工作压力	mpa	常压	常压	常压	常压	
热效率	%	91%	91%	91%	91%	
引风机	kw	0.75	1.5	1.5	2.2	
烟道口直径	mm	165	220	220	220	
出水口管径	mm	57	70	70	89	
取暖面积	m2	700-920	920-1400	1400-1800	1800-2700	
水容量	m3	0.75	0.91	1.29	1.72	
出水量	t/h	2.2	3.5	4.5	6.8	
炉体重量	kg	535	700	930	1250	
主炉尺寸	直径* 高	mm	800*1400	860*1600	920*1700	1200*1750
料仓尺寸	长*宽* 高	mm	1000*570*750	1000*570*750	1000*570*750	1000*570*750

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，适用燃料是多种燃料，燃料是生物质锅炉，品牌是馨序，型号是XXRS-20，燃烧方式是室燃炉，出口压力是常压，锅炉用途是工业锅炉，适用范围是广泛使用在电镀、喷涂前处理、酒店、宾馆、浴室、温室大棚、中央空调、供暖、洗涤等需要低温的地方。结构形式是立式，燃料耗量是40KG/H，节能率是30%-60%