

喷涂喷漆对空气严格配套微热吸附式干燥机 纯净空气用微热吸干机

产品名称	喷涂喷漆对空气严格配套微热吸附式干燥机 纯净空气用微热吸干机
公司名称	苏州迅腾节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海森滤 型号:HH66
公司地址	苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道2588号5幢508房间
联系电话	15895675596 15895678100

产品详情

工艺流程

a、b 吸附塔3、4、6、7 止回阀5 消声器8 节流阀9 程序控制器10 电加热器a1、a2、b1、b2 切换阀

产品特点

微热再生压缩空气干燥机是我公司设计和研制,达到国内先进水平的节能型产品。本系列产品集有热再生与无热再生的优点,对再生气采用微加热的形式,从而减少再生气耗量,达到节能的目的。它避免了无热再生干燥机切换时间短,再生空气损耗量大的缺点,同时也避免了有热再生空气干燥机电能损耗大的缺点。该干燥机具有切换时间合理,再生气耗量少,是目前净化行业最经济的节能型吸附式干燥机,被广泛应用于冶金、电力、电子、食品、化工、石油

工作原理

微热再生吸附式压干燥机的除湿原理与无热再生基本相同,不同点是它用于再生的低压干燥空气先经过回执再进入再生塔使干燥剂脱湿,在结构上增加了加热装置,在再生程序上增加了回执与冷吹工序.微热再生吸附式干燥机的优势能源浪费少,仅6%。而且切换周期长机件磨损少,提高了设备可靠性。它最终的成品气干燥度比无热再生带还要好。

工况条件与技术指标再生气量： 4 ~

6%工作压力：0.4 ~ 1.0mpa进气含油量： 0.01ppm成品气压力露点：-20 ~ -70 干燥

剂：活性氧化铝或分子筛工作周期：t= 60 ~ 180分钟进气温度：0 ~ 45

本产品的加工定制是是,品牌是上海森滤,型号是HH66,类型是立式,适用物料是片状,操作方式是间歇式,干燥介质是空气,操作压力是常压,干燥介质移动是并流,加热方式是对流式,湿物料运动方式

是固定床式，作用种类是循环式，干燥能力是很好，应用领域是各种