真空脱泡机 立式,卧式,箱式

产品名称	真空脱泡机 立式,卧式,箱式
公司名称	上海和呈仪器制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:立式,卧式,箱式 品牌:HASUC
公司地址	上海市奉贤区翡翠国际广场1020室
联系电话	86-0215168-8813 18621585788

产品详情

温控仪：韩国进口hm品牌真空脱泡机台式与立式实物图片展示真空脱泡机用途真空烘干机广泛应用与生物化学、化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域，作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌之用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。真空脱泡机比起常规干燥技术具备以下优势真空环境大大降低了需要驱逐的液体的沸点，所以真空干燥可以轻松应用于热敏性物质；对于不容易干燥的样品，例如粉末或其他颗粒状样品，使用真空干燥法可以有效缩短干燥时间；各种构造复杂的机械部件或其他多孔样品经过清洗后使用真空干燥法，完全干燥后不留任何参与物质；使用更安全——在真空或惰性条件下，完全消除氧化物遇热爆炸的可能；与依靠空气循环的普通干燥相比，粉末状样品不会被流动空气吹动或移动。控制特点：具有因停电、死机造成状态数据和保存的参数记忆丢失，来电恢复功能。

真空脱泡机台式系与立式系列技术参数台式系列

产品型号	dzf-6020	dzf-6030	dzf-6050	d
电源电压	ac 220v±10%/50hz±2%			ac 380v±
输入功率	500w	800w	1400w	
控温范围	室温+10°C-250°C			
温度分辨率	0.1°C			
温度波动度	±0.5°C			
达到真空度	133pa			
容积	20l	30l	50l	
工作室尺（mm）	300*300*275	320*320*300	415*370*345	700
外形尺寸（mm）	580*450*450	630*510*460	720*525*535	105
载物托架	1块	1块	2块	
定时范围	0-9999分钟			

立式系列

产品型号	dzf-6090	dzf-6210	dzf-650
电源电压	ac 220v±10%/50hz±2%	ac 380v±10%/50hz±2%	
输入功率	2400w	3600w	8000w
控温范围	室温+10°C-250°C		
温度分辨率	0.1°C		
温度波动度	±0.5°C		
达到真空度	133pa		
容积	90l	210l	500l
工作室尺寸（mm）	450*450*450	560*640*600	630*810*8
外形尺寸（mm）	615*590*1470	720*820*1750	790*1030*1
载物托架	2块	3块	3块
定时范围	0-9999分钟		

真空脱泡机材料及特点采用国内首创流线型圆弧设计，外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；本机温控系统采用微电脑单片机设计，具有温控、定时、超温报警功能；采用双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越，触摸式按键设定调整参数；温度具有定时功能,定时时间最长达9999分钟；内胆均为3mm厚不锈钢材料制成，半圆形四角设计更方便清洁；外箱采用国际设备界中通用的1.2mmsecc钢板，钢板外表面采用精密双层粉体烤漆处理,与通常的外表喷涂处理相比外观更加美观大方及增强了其防腐防生锈性能；加热方式为镍铬合金电加热器，均匀分布在工作室四周外壁，保证箱体内部良好的温度均匀性；本机箱门松紧完全可由用户任意调节，整体成形的硅橡胶门封条，确保箱内高真空；本机工作室为长方形结构，使有效容积达到最大，箱门采用钢化、双层玻璃门，使观察工作室培养物品能让用户一目了然。真空脱泡机买家须知

真空脱泡机联系我们

上海和呈仪器制造有限公司中国区上海产品服务中心

(08:30-17:30周一至周六)

地址:中国.上海市奉贤区翡翠国际广场1号楼1020

工厂地址：中国.上海市奉贤区沪杭公路3215号

真空脱泡机

本产品的加工定制是是，类型是立式,卧式,箱式，品牌是HASUC，操作方式是连续式，干燥介质是空气，加热方式是辐射式，工作类型是气流式，适用物料是多种可用，温度范围是高温式，干燥介质移动是其他，应用领域是特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。，传热面积是-（m2），转速是-（r/min），功率是0.5（kw），水分蒸发量是-（kg/h），外形尺寸是580*450*450（m），重量是60（kg）