

# 焊锡抽烟吸烟罩 国产

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 焊锡抽烟吸烟罩 国产                   |
| 公司名称 | 深圳市光明新区公明新瑞五金机电经销行           |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>品牌:国产<br>型号:XR-050 |
| 公司地址 | 广东 深圳市光明新区<br>公明街道茨田埔社区福康路62 |
| 联系电话 | 075533184336 13691832217     |

## 产品详情

1.产品规格有2.5寸、3寸、4寸吸烟罩

- a、直径180mm可接抽风软管直径63mm (2.5寸) 罩口规格：180mm\*180mm
- b、直径150mm可接抽风软管直径75mm (3寸) 罩口规格：150mm\*150mm
- c、直径230mm可接抽风软管直径102mm (4寸) 罩口规格：230mm\*230mm

2.开关档位:大、中、小、关四档位

3.固定架座:旋转臂 14 × 550mm镀铬

4.调范围:横向旋转360° 纵向弯曲360°

一般用途：

电子厂，研发室、化学、机器设备等局部小型空气污染之抽烟排气

详尽说明

透明喇叭

外形尺寸

a型： 230 × 230 mm

阻燃级

hbv-1

拉伸强度

65mpa

热变形温度

137

透光率

87 %

三、开关档位

大、中、小、关四档位

#### 四、吸风管(可选配pvc软管)

##### 外形尺寸

|        |                   |
|--------|-------------------|
|        | a 型 : 75 × 1500mm |
| 温度范围   | -30 -140          |
| 最大空气流速 | 30m/s             |
| 最大工作压力 | 2000pa            |

#### 五、固定架座

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 旋转臂    | 14 × 550mm 镀铬         |
| 调范围    | 横向旋转 360 ° 纵向弯曲 360 ° |
| 工作台面厚度 | 10-60mm               |

一般用途：1、电子公司：生产线抽风系统中使用； 2、研发室、化学、机器设备等局部小型空气污染之抽烟排气。一般使用：1、电子工厂等：生产线上长方型或圆型抽风排烟风管,于每个工作点上方开一小圆孔,平时用挡板封闭之烟罩连接支管及座,固定于风管侧面或下方。下方技术员需焊锡及抽烟时,将整组附风量调整开关之焊锡抽烟罩之底座锁扣固定于桌面倒吊于任何可固定之点,依焊锡时烟飘之方向配合以最适当之位置及方向,将透明光滑平整之喇叭罩口离焊锡口约10公分承接烟气等排至主排风管或经抽风机排至室外。2、较长期不使用时,为保证整厂之美观及让同一主抽风管下各种使用中之抽烟罩更具交率,宜清洁保养后收存,至下次任何工作点需要时再于定点装上。3、保养：此抽烟罩涉及使用技术员长期间拥有较好空气品质之权益,使用者不可高温之焊罩或上方绕性pvc风管,并需经常不定期自行将平滑透明压克力罩清洁。如焊锡油烟量大罩体呈黄色时,可自行用牙膏筒易擦拭

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是XR-050，净化率是95（%），处理风量是50（m3/h），进口浓度是10（mg/L），出口温度是38（ ），规格是2.5寸,3寸,4寸，用途是排废气烟雾