

硫化氢废气净化吸收塔 价格公道 质量可靠

产品名称	硫化氢废气净化吸收塔 价格公道 质量可靠
公司名称	河北华强科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:华强 型号:BJ5
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路689号
联系电话	86-03188269444 15932301239

产品详情

酸气净化塔具有阻力小、能耗省、噪音低、处理效率高，能处理氯化氢气体、氟化氢气体、氨气雾、铬酸雾、氰氢酸气体、碱蒸气、硫化氢气体等气体的新型净化塔，它具有净化效率凑、占地面积小、耐腐蚀、耐老化性能好，重量轻的特点。它适用于排放一定浓度的腐蚀性酸雾气体，主要用于化工、电子、医院、研究中心等场所。

原理：通风实验中需处理的废气，由玻璃钢离心风机压入净化塔之进气段后，垂直向上与喷淋段自上而下的吸收反应，使废气浓度降低，然后继续向上进入填料段，废气在塑料球打滚再与吸收液起中和反应，使废气浓度进一步降低后进入脱水器，净化后的气体排出大气。经测定分析，硫酸雾净化可达93%，硝酸净化率可达90%，盐酸雾净化率可达98%、对酸雾净化性达到国内先进水平。酸雾净化塔为圆筒型结构形式，全塔由三部份组成，即贮液、进气、喷淋、脱水和出气，出口管连接，塑料球分别装在喷淋内。酸雾净化塔为玻璃钢一体成型，结构紧凑、耐腐蚀，耐高温、外表光滑；除水部份离式产生水气分离；喷水部：高压喷水产生雾状，分上下两段扩大接触处理提高功能；填充物：海胆型或皇冠型，pp质一体成型需有防溢水排放管；观察窗：5mm厚透明亚克力板制；自动加水装置：浮球液面自动控制式；加药泵：采用耐酸碱水泵。维护：1、贮液箱中溶液浓度应保持在2—6%范围内。2、当浓度低于2%时，必须加注溶液。3、贮液箱中由酸碱盐浓度高于20%时或实际使用情况进行定期更换溶液。

洗涤塔工作原理是通过对烟气中可溶于某溶剂的吸收和洗涤，通过传热和传质使烟气中的某种组分吸收到溶剂中的过程。如通过水洗烟气中含氨的气体，可脱除烟气中的氨气。有碱液洗涤含酸性气体的烟气可脱除烟气中的酸性气体等。喷淋洗涤和酸雾洗涤的原理是相同的，就是见溶剂通过喷淋的方式和气相反应。而酸雾洗涤塔是将稀酸液回压使之在塔内形成雾状达到和气要充分接触的过程。

本产品的加工定制是是，品牌是华强，型号是BJ5，净化率是93（%），处理风量是21000（m³/h），进口浓度是200（mg/L），出口温度是82（ ）